

Настенные накопительные водонагреватели закрытого типа DEM Basis объемом от 30 до 150 литров



Описание

Ничего, кроме мощности! Новая серия приборов DEM Basis – это большая мощность, качество без компромиссов и минимальная потребность в пространстве.

Водонагреватель DEM Basis предназначен для подключения к закрытой арматуре. Вы всегда можете выбрать необходимый размер прибора из пяти предлагаемых объемов в 30, 50, 80, 100 и 150 литров для обеспечения нескольких точек отбора, расположенных раздельно, например, ванна / душ и кухонная мойка. Бесступенчатая регулировка температуры от 30 °C до 85 °C обеспечит максимально комфортную температуру воды. Кнопка быстрого нагрева позволяет использовать имеющиеся резервы мощности прибора в случае повышенного потребления горячей воды.

Коротко о главном

- Для обеспечения горячей водой одной или нескольких точек отбора, расположенных на небольшом удалении
- Для схем подключения с одним и двумя контурами
- Бесступенчатая регулировка температуры от 30 до 80 °C
- Кнопка ускоренного нагрева при высоком расходе воды
- Внутренний эмалированный бак из стали с антакоррозионной защитой
- Стационарное безразъемное подключение электропитания

Обзор



| Тип | DEM 30 Basis Pyc | DEM 50 Basis Pyc | DEM 80 Basis Pyc | DEM 100 Basis Pyc |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Номер заказа | 230921 | 230922 | 230923 | 230924 |
| Подключаемая мощность ~ 230 В | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт | 2 кВт |
| Подключаемая мощность ~ 400 В | 2-6 кВт | 2-6 кВт | 2-6 кВт | 2-6 кВт |
| Потребление тока в режиме готовности / 24 час. | 0,51 kWh | 0,67 kWh | 0,73 kWh | 0,83 kWh |
| Номинальное напряжение | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В | 230/400 В |
| Подвод воды | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма |
| Номинальная вместимость | 30 л | 50 л | 80 л | 100 л |
| Количество смешанной воды при 40 °C | 52,70 л | 98,50 л | 134,50 л | 177,92 л |
| Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды | 0,60 МПа | 0,60 МПа | 0,60 МПа | 0,60 МПа |
| Степень защиты (IP) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| Цвет | белый | белый | белый | белый |
| Высота | 676 мм | 931 мм | 893 мм | 1045 мм |
| Ширина | 380 мм | 380 мм | 475 мм | 475 мм |
| Глубина | 380 мм | 380 мм | 475 мм | 475 мм |
| Вес порожний | 20 кг | 26 кг | 32 кг | 36 кг |

Обзор



| Тип | DEM 150 Basis Pyc |
|---|-------------------|
| Номер заказа | 230925 |
| Подключаемая мощность ~ 230 В | 2 кВт |
| Подключаемая мощность ~ 400 В | 2-6 кВт |
| Потребление тока в режиме готовности / 24 час. | 1,10 kWh |
| Номинальное напряжение | 230/400 В |
| Подвод воды | 1/2 дюйма |
| Номинальная вместимость | 150 л |
| Количество смешанной воды при 40 °C | 293,60 л |
| Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды | 0,60 МПа |
| Степень защиты (IP) | IP25 |
| Цвет | белый |
| Высота | 1435 мм |
| Ширина | 475 мм |
| Глубина | 475 мм |
| Вес порожний | 50 кг |



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт