AEG HAUSTECHNIK

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Малогабаритный бойлер закрытого типа EWH

Описание

Наши настенные бойлеры закрытого типа оправдывают себя благодаря бескомпромиссной мощности и минимальным потреблением электроэнергии в дежурном режиме. Для их монтажа не требуется много места, они просты в управлении и функциональны. Благодаря бесступенчатому регулированию температуры бойлер идеально подходит для условий, где требуется малый или средний объем горячей воды на кухне и в ванной, а также для быстрого принятия душа. Они представляют собой оптимальное альтернативное решение для тех случаев, когда требуется снабжение горячей водой нескольких близкорасположенных друг к другу точек отбора. Отличная теплоизоляция обеспечивает особенно низкое потребление электроэнергии в дежурном режиме, а интегрированная контрольная лампа – безопасность: благодаря ей вы сразу видите, исправно ли работает прибор.

Коротко о главном

- Компактный, элегантный дизайн
- Для монтажа сверху
- Большая емкость по горячей воде, около 26 л смешанной воды хватает для быстрого принятия душа
- Экономичен, благодаря отличной теплоизоляции
- Герметичное подключение для снабжения горячей водой нескольких точек отбора или безнапорное подключение для снабжения горячей водой одной точки отбора
- Прочный стальной внутренний бак с эмалированным покрытием
- Магниевый защитный анод
- Плавная регулировка температуры
- Индикатор режима работы/Контрольная лампа

AEG HAUSTECHNIK

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Обзор

Тип	Накопительный водонагреватель EWH 15 mini	Накопительный водонагреватель EWH 15 mini
Номер заказа	220714	229499
Ширина	302 мм	316 мм
Конструктивное исполнение	Накопительный водонагреватель малого объема	Накопительный водонагреватель малого объема
Высота	480 мм	601 мм
Глубина	302 мм	296 мм
Потребление тока в режиме готовности / 24 час	0,67 kWh	0,67 kWh
Номинальная вместимость	15 л	15 л
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Конструкция	замкнутый	замкнутый
Количество смешанной воды при 40 °C	26.1 л	26.1 л
Потребляемая мощность	2000 W	2000 W
Электрическое подключение	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Вес порожний	9 кг	9 кг
Допустимое избыточное рабочее давление горячей воды	0,60 МПа	0,60 МПа

Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт