

## Накопительные водонагреватели закрытого типа EWH universal EL объемом от 30 до 150 литров



### Описание

Безопасный, экономичный и надежный: настенный накопительный водонагреватель закрытого типа EWH EL. Благодаря вместимости 30, 50, 80, 100, 120 и даже 150 литров эта серия сможет удовлетворить любые потребности. Фланец с нагревательным ТЭНом и магниевым защитным анодом. Управление прибором осуществляется при помощи электронного модуля. Электронный модуль имеет 3 программы энергосбережения (ECO). Особенности комплектации включают такие функции как защита от замерзания, ограничение температуры и режим быстрого нагрева (бойлер). Керамический нагревательный элемент находится в эмалированной защитной трубке и не контактирует с водопроводной водой. Благодаря этому возможна «сухая» замена нагревательных элементов. Регулирование температуры производится бесступенчато посредством электронного модуля. Диапазон регулирования температуры составляет от 7 °C до 85 °C. Водонагреватели можно устанавливать вертикально или горизонтально. Благодаря элегантной облицовке и высокоеффективной теплоизоляции эти приборы очень привлекательны, как внешним видом, так и своей экономичностью.

### Коротко о главном

- Интеллектуальная, самообучающаяся электроника
- Современный дизайн с интуитивно понятным интерфейсом пользователя
- Встроенная блокировка кнопок
- Дополнительная функция ограничения температуры от 40 °C до 60 °C
- Установка в вертикальном и горизонтальном положении
- Выбор рабочих режимов (одноконтурный, двухконтурный, бойлер) посредством ползункового переключателя на плате

## Обзор



Тип	ЕWH 30 Universal EL	ЕWH 50 Universal EL	ЕWH 80 Universal EL	ЕWH 100 Universal EL
Номер заказа	231193	231194	231195	231196
Номинальная вместимость	30 л	50 л	80 л	100 л
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность	2600 Вт	3000 Вт	3000 Вт	3000 Вт
Электрическое подключение	1/PE ~ 230 В, 50 Гц			
Подключаемая мощность ~ 230 В	2,60 кВт	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Вес порожний	22 кг	28 кг	34 кг	38 кг
Допустимое рабочее давление в резервуаре				
Конструкция закрытого типа	X	X	X	X
Объем смешиваемой воды 40 °C	50 л	92 л	136 л	183 л
(15 °C / 60 °C) вертик. объем смешиваемой воды 40 °C	42 л	76 л	111 л	153 л
(15 °C / 60 °C) гориз. степень защиты (IP) вертик.	IP25	IP25	IP25	IP25
Степень защиты (IP) гориз.	IP24	IP24	IP24	IP24
Одноконтурный режим	X	X	X	X
Двухконтурный режим	X	X	X	X
Ручной режим нагрева "бойлер"	X	X	X	X
Расход энергии в режиме	0,57 kWh	0,78 kWh	0,88 kWh	1,05 kWh
Расход энергии в режиме 65 °C вертик.	0,83 kWh	0,94 kWh	0,99 kWh	1,26 kWh
Расход энергии в режиме 65 °C гориз.				

## Обзор



Тип	ЕWH 120 Universal EL	ЕWH 150 Universal EL
Номер заказа	231647	231197
Номинальная вместимость	120 л	150 л
Частота	50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность	3000 Вт	3000 Вт
Электрическое подключение	1/PE ~ 230 В, 50 Гц	1/PE ~ 230 В, 50 Гц
Подключаемая мощность ~ 230 В	3 кВт	3 кВт
Вес порожний	43 кг	52 кг
Допустимое рабочее давление в резервуаре		
Конструкция закрытого типа	X	X
Объем смешиваемой воды 40 °C	217 л	273 л
(15 °C / 60 °C) вертик. объем смешиваемой воды 40 °C	173 л	194 л
(15 °C / 60 °C) гориз. степень защиты (IP) вертик.	IP25	IP25
Степень защиты (IP) гориз.	IP24	IP24
Одноконтурный режим	X	X
Двухконтурный режим	X	X
Ручной режим нагрева "бойлер"	X	X
Расход энергии в режиме	1,19 kWh	1,29 kWh
расход энергии в режиме 65 °C вертик. /24 часа при гориз.	1,43 kWh	1,57 kWh



**Boiler-Gas.ru**  
Перейти на сайт