

Технические характеристики

МАКС рабочая температура / рабочее давление: 110 °С / 10 бар

Материал: латунь – G, никелированная латунь – N, резьба: ISO 228

Воздухоотводчик автоматический

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Коробка
230G2000	230N2000	1/2"	10	120

Воздухоотводчик автоматический никелированный угловой

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
232N2000	1/2"	10	120

Воздухоотводчик автоматический никелированный с боковым выпуском

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
231N2000	1/2"	10	120

Отсекающий клапан

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
220N2000	1/2" x 1/2"	50	550

Воздухоотводчик автоматический для радиаторов

Артикул	Размер	Резьба	Упаковка	Коробка
233C4R00	1"	правая	10	50
233C4L00	1"	левая	10	50

Воздухоотводчик ручной под ключ

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
237P1000	3/8"	10	100
237P2000	1/2"	10	100
237P3000	3/4"	10	100

Воздухоотводчик ручной

Артикул	Размер	Коробка
235P2000	1/2"	100

Ключ для ручного воздухоотводчика

Артикул	Размер	Коробка
239P0000	20 x 30	200

