

## ВЕНТИЛИ НА ОБРАТНУЮ ПОДВОДКУ

Максимальное давление: 10 бар  
Максимальная температура: 110 °С постоянный режим  
130 °С кратковременно

### Basic line

Тип IG/N — вентиль с внутренней резьбой



Тип	Упаковка малая/ большая	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,15	1,3	RW 123 001 1	8,88
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,55	1,84	RW 123 004 1	8,88

### Standard line

Тип N — вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки

Тип AG/N — вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)

Тип	Упаковка малая/ большая	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
Прямой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	0,87	1,2	SX 10374	11,11
Угловой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	1,49	1,7	SX 10375	11,11

Тип IG/N — вентиль с внутренней резьбой



Тип	Упаковка малая/ большая	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	0,87	1,2	SX 10378	11,11
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,49	1,7	SX 10382	11,11

### Exclusive line

Тип M — вентиль с функцией перекрытия и предварительной настройки, а также слива и заполнения

Тип AG/M — вентиль с наружной резьбой 3/4" (евроконус)



Тип	Упаковка малая/ большая	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
Прямой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	1,49	1,66	SX 11910	11,83
Угловой, никелированный, 1/2"x3/4"	10/50	2,61	2,81	SX 11911	11,83

Тип IG/M — вентиль с внутренней резьбой



Тип	Упаковка малая/ большая	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
Прямой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	1,49	10,81	SX 11903	11,83
Угловой, никелированный, 1/2"x1/2"	10/50	2,61	10,81	SX 11907	11,83