

 Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт



## Конденсационные котлы Condens 5000 / 7000

 Boiler-Gas.ru  
Перейти на сайт

 **BOSCH**  
Разработано для жизни

Настенные газовые котлы Bosch оборудованы запатентованной системой управления Bosch Heatronic® третьего поколения, открывающей широкие функциональные возможности, а так же осуществляющей всестороннюю защиту оборудования. Высокая эффективность работы этих котлов позволяет сократить годовые расходы на отопление до 30%.

Основные преимущества конденсационных котлов Bosch:

- Высокий КПД – до 109%, достигаемый за счет режима конденсации;
- Низкое потребление электроэнергии, за счет энергосберегающего режима работы отопительного насоса.
- Бесшумная работа. Одни из самых тихих котлов в своем классе.
- Низкое воздействие на окружающую среду, за счет низких выбросов NOx и COx
- Точность управления, достигаемая Heatronic 3, делает возможным прямое подключение к системе теплых полов.
- Широкий ассортимент принадлежностей, в том числе погодозависимых и комнатных регуляторов позволяет достичь индивидуально-комфортных условий для каждого жилого проекта.



## Condens 5000 FM

Condens 5000 FM - это надежный котел, представляющий собой комбинацию конденсационного котла и бойлера с послойной загрузкой. Благодаря экономичной послойной загрузке бойлера Вы дополнительно экономите энергию во время приготовления горячей воды. В режиме Eco регулятор заботится о сохранении достаточного, но минимального объема горячей воды. Дополнительный нагрев бойлера емкостью 150 литров газовым котлом выполняется таким образом, чтобы минимизировать потери тепла на поддержание состояния готовности бойлера, возникающих вследствие охлаждения неиспользованной горячей воды.

| Технические характеристики                            | Condens 5000 FM |
|-------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                       | ZBS 30/150-3    |
| Номинальная тепловая мощность, кВт                    | 7 - 30,6        |
| Допустимое давление природного газа, мбар             | 13 - 30         |
| Диапазон регулирования температуры воды, С°           | 40 - 90         |
| Допустимое давление в контуре отопления, бар          | 3,0             |
| Объем встроенного бойлера, л                          | 150             |
| Объем расширительного бака, л                         | 18              |
| Температура дымовых газов при макс./мин. мощности, °С | 75/30           |
| Диаметр дымовой трубы, мм                             | 80/125          |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                        | 1770x600x600    |
| Вес (без упаковки), кг                                | 128             |



## Condens 7000 W

Condens 7000 W работает чрезвычайно тихо и одновременно обеспечивает максимальный комфорт теплового баланса и горячего водоснабжения на базе самой современной конденсационной техники. Отсюда - ценное свойство этого котла: Вы можете спокойно отдыхать дома и всегда чувствовать эффект экономии энергии. Номинальный коэффициент использования составляет 109%, а при комбинации с солнечной системой он может достигнуть 110,2%.

### Преимущества:

- Идеальный вариант для больших квартир и домов.
- Поставляется как котел отопления с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева;
- Бесшумная работа, благодаря специальной шумоизоляции.
- Простота управления с помощью многофункционального дисплея.
- Совместим с гелиоустановкой благодаря новой программе регулятора.
- Для достижения большой мощности котлы можно устанавливать в каскад.



| Технические характеристики                            | Condens 7000 W |
|-------------------------------------------------------|----------------|
|                                                       | BWC 42         |
| Номинальная тепловая мощность, кВт                    | 12 - 42        |
| Допустимое давление природного газа, мбар             | 13 - 30        |
| Диапазон регулирования температуры воды, С°           | 40 - 80        |
| Допустимое давление в контуре отопления, бар          | 3,0            |
| Объем расширительного бака, л                         | 12             |
| Температура дымовых газов при макс./мин. мощности, °С | 87/43          |
| Диаметр дымовой трубы, мм                             | 80/125         |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                        | 850x440x350    |
| Вес (без упаковки), кг                                | 43             |

## Condens 5000 FM Solar

Если Вы решите установить конденсационный котел с гелиотермической установкой, то наш котел Condens 5000 FM Solar – лучший выбор! Condens 5000 FM легко справляется с такой задачей, комбинируя преимущества обеих систем в Вашу пользу. Он содержит в одном компактном корпусе два компонента: высокопроизводительный конденсационный отопительный котел и бивалентный бойлер с послойным заполнением. Condens 5000 FM поможет Вам значительно уменьшить совокупную потребность в энергии для отопления и горячего водоснабжения.

| Технические характеристики                            | Condens 5000 FM     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                       | ZBS 30/210S-3 Solar |
| Номинальная тепловая мощность, кВт                    | 7 - 30,6            |
| Допустимое давление природного газа, мбар             | 13 - 30             |
| Диапазон регулирования температуры воды, С°           | 40 - 90             |
| Допустимое давление в контуре отопления, бар          | 3,0                 |
| Объем встроенного бойлера, л                          | 210                 |
| Объем расширительного бака, л                         | 18                  |
| Температура дымовых газов при макс./мин. мощности, °С | 75/30               |
| Диаметр дымовой трубы, мм                             | 80/125              |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм                        | 1770x600x600        |
| Вес (без упаковки), кг                                | 171                 |

