



Therm 4000 O
(WR...-P)



Therm 4000 O
(WR...-B)



Therm 6000 O
(WRD...-G)

Газовые проточные водонагреватели **Therm 4000/6000 O**

Компактность, надёжность и безопасность



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт



BOSCH

Разработано для жизни

Минимальные размеры – максимальная производительность

Компания Bosch предлагает 3 модели газовых проточных водонагревателей серии Therm 4000/6000 O:

- ▶ водонагреватели с пьезорозжигом – Therm 4000 O (WR...-P);
- ▶ водонагреватели с автоматическим электророзжигом от батареек – Therm 4000 O (WR...-B);
- ▶ водонагреватели HydroPower с розжигом от встроенного гидрогенератора – Therm 6000 O (WRD...-G).

Мощность водонагревателей Therm составляет от 17 до 26 кВт, что означает 10–15 литров горячей воды в минуту из расчета нагрева воды на 25°C.

Безопасность – прежде всего

Новейшая Система Anti Overflow надежно обеспечивает вывод продуктов сгорания через дымоход. Даже при недостаточной тяге дымовые газы не попадут в жилое помещение. Датчики контроля пламени мгновенно отключают подачу газа, если по какой-то причине пламя после погасло. Температурные сенсоры защищают теплообменник колонки от перегрева.



Преимущества Bosch WR/WRD 10/13/15:

- ▶ Понятные и удобные в обращении элементы управления.
- ▶ Специальные предохранительные устройства, обеспечивающие оптимальную защиту.
- ▶ Компактность, элегантность и простота инсталляции.
- ▶ Три модификации, различающиеся своей производительностью (10, 13, и 15 литров).

	Therm 4000 O			Therm 6000 O		
	WR10-P/B	WR13-P/B	WR15-P/B	WRD10-G	WRD13-G	WRD15-G
Мощность						
Номинальная мощность (диапазон регулирования), кВт	7-17,4	7-22,6	7-26,2	7-17,4	7-22,6	7-26,2
Газ						
Допустимое давление природного газа, мбар		13,0			13,0	
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар		30,0			30,0	
Подключение газа	¾			¾		
Приготовление горячей воды						
Максимальный расход воды, л/мин	10	13	15	10	13	15
Минимальное давление воды, бар	0,1	0,1	0,1	0,35	0,35	0,35
Подключение водопровода, R"	¾			¾		
Дымовые газы						
Диаметр дымовой трубы, внешний, мм	112,5	132,5	132,5	112,5	132,5	132,5
Размеры						
ВхШхГ, мм	580x310x220	655x350x220	655x425x220	580x310x220	655x350x220	655x425x220
Вес нетто (без упаковки), кг	11	13	16	11,5	13,5	16,5
Рекомендации по подбору водонагревателя	10 л/мин		13 л/мин		15 л/мин	
Мойка	×		×	×		×
Душ	×		×	×		×
Ванна	○		×	×		×
Мойка + душ	○		×	×		×
Душ + ванна + мойка	●		○		○	×
Х – рекомендовано	○ – можно использовать			● – не рекомендовано		

Газовые водонагреватели Therm имеют очень высокий КПД, несмотря на скромные размеры. Прибор отличается высокой интегрированностью, его можно разместить практически в любой нише или в шкафу Вашей встроенной кухни. Однако, колонка Therm меньше всего нуждается в том, чтобы ее маскировали, она сочетает в себе эстетическую привлекательность, современный дизайн и соответствует всем требованиям безопасности.



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт