




Крепления для монтажа на стене

Обозначение	Описание	Высота отопительного прибора мм	Артикул
Кронштейны для 21, 22, 33 типов			
K15.4 	<ul style="list-style-type: none"> • Расстояние от стены 35 мм • Кронштейн поставляется поштучно, без крепежа к стене • Допустимая несущая способность одного кронштейна - 130 кг • На один радиатор необходимо 2 кронштейна, при L>1600 - 3 (упак. 10 шт.) 	300	K15.4300
		400	K15.4400
		500	K15.4500
		600	K15.4600
		900	K15.4900

Обозначение	Описание	Артикул
Кронштейны для 10, 11 типов		
K 9.2  	<ul style="list-style-type: none"> • Левый настенный кронштейн с пласт. вставкой • Расстояние от стены 40/60 мм (в зависимости от положения кронштейна) • Кронштейн поставляется поштучно, без крепежа к стене • На один радиатор необходимо 4 кронштейна (упак. 40 шт.) 	K9.2L
	<ul style="list-style-type: none"> • Правый настенный кронштейн с пласт. вставкой • Расстояние от стены 40/60 мм (в зависимости от положения кронштейна) • Кронштейн поставляется поштучно, без крепежа к стене • На один радиатор необходимо 4 кронштейна (упак. 40 шт.) 	K9.2R

Высота радиатора, мм	Расстояние между крепежными отверстиями H, мм
300	157
400	259
500	357
600	457
700	757

