

## КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт



### Технические характеристики

Давление открытия: 0,02 бар

Материал корпуса: латунь CW617N

Резьба: ISO 228/1

### Клапан обратный пружинный (пластиковый затвор)

МАКС рабочая температура: 95 °C



Артикул	Размер	Давление, бар	Упаковка	Коробка
221B2000	1/2"	16	30	240
221B3000	3/4"	16	14	144
221B4000	1"	16	14	84
221B5000	1 1/4"	10	12	72

### Клапан обратный пружинный YORK (пластиковый затвор)

МАКС рабочая температура: 100 °C



Артикул	Размер	Давление, бар	Упаковка	Коробка
221G2000	1/2"	12	10	200
221G3000	3/4"	12	8	128
221G4000	1"	12	8	88
221G5000	1 1/4"	10	6	54

### Клапан обратный пружинный (металлический затвор)

МАКС рабочая температура: 95 °C



Артикул	Размер	Давление, бар	Упаковка	Коробка
222G2000	1/2"	35	30	240
222G3000	3/4"	35	14	144
222G4000	1"	35	14	84
222G5000	1 1/4"	25	12	72

### Клапан обратный пружинный EUROPA (металлический затвор)

МАКС рабочая температура: 100 °C



Артикул	Размер	Давление, бар	Упаковка	Коробка
223G2000	1/2"	25	10	120
223G3000	3/4"	25	8	88
223G4000	1"	25	6	54
223G5000	1 1/4"	18	4	36