

## Промывочные насосы для снятия накипей

Для снятия накипи и восстановления систем.



DP-24



DP-13

### Характерные особенности

- Эффективно очищают любые системы с замкнутым контуром.
- Мощный реверсивный кран позволяет удалять накипь в двух направлениях.
- Идеально подходит для удаления накипи из котлов, теплообменников и отопительных систем с замкнутым контуром.
- Накипь внутри замкнутого контура существенно уменьшает пропускную способность. Доступны два насоса, отвечающие вашим потребностям в обслуживании.
- Оба насоса отличаются наличием вертикальной оси для более высокого и более мощного напора.



№ по каталогу	№ модели	Привод	Виды применения		Вес		Станд. упак.
			Удаление накипи	Восстановление	фунт.	кг	
57276	DP-13	0,15 л.с., 110 Вт, 230 В	•	–	13¼	6,0	1
34051	DP-24	0,45 л.с., 330 Вт, 230 В	•	•	19¼	9,0	1

№ по каталогу	№ модели	Производительность л / мин	Высота подачи, м	Бак, л	Длина шланга, м	Соединение, дюймовое	Переходники, ключая дюймовые	Максимальная темп., °С
57276	DP-13	40	10	13	2 x 2	½"	¾", ¾"	50
34051	DP-24	90	20	35	2 x 2	½"	¾", ¾"	50