



- Выпускаются в объемах 80–200 л;
- Навесное исполнение;
- В исполнении с теплообменником 0,41 м² для объема 80 л, остальные с теплообменником 1 м²;
- Подходит для котлов на различном топливе и для конденсационных котлов;
- 1 настенное крепление у объемов 80–125 л, 2 настенных крепления у объемов 160 и 200 л.



ОКС 80–125 NTR/Z ОКС 160 NTR/Z ОКС 200 NTR/Z

Тип резервуара		ОКС 80 NTR/Z	ОКС 100 NTR/Z	ОКС 125 NTR/Z	ОКС 160 NTR/Z	ОКС 200 NTR/Z
Номер заказа		1101508101	1108508101	1103508101	1106508101	110750801
Объем	[л]	76	95	120	148	196
Макс. масса водонагревателя без воды	[кг]	38	56	61	70	84
Изоляция	[мм]	42				
Теплопроводность изоляции	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022				
Электрическое питание		1/Н/РЕ ~ 230В/50Гц				
Класс защиты		IP44				
Макс. температура/давление в резервуаре	[°C]/[бар]	90/6				
Площадь нагревательной поверхности теплообменника *	[м ²]	0,41	1,08	1,08	1,08	1,08
Объем теплообменника *	[л]	1,8	7,1	7,1	7,1	7,1
Макс. температура/давление в теплообменнике	[°C]/[бар]	110/10				
Мощность теплообм. при расходе 720 л / 80 °С. воды *	[кВт]	9	24	24	24	24
Время нагрева теплообм. от 10 °С до 60 °С *	[мин]	29	14	17	22	28
Класс энергетической эффективности		B				
Показатель теплопотерь	[Вт]	40	47	57	67	72

Размеры [мм]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	R
ОКС 80 NTR/Z	757	612	70	524	605	460	—	142	211	501	172	450
ОКС 100 NTR/Z	902	612	70	524	622	478	550	270	263	703	172	450
ОКС 125 NTR/Z	1067	612	70	524	789	645	550	268	263	703	172	450
ОКС 160 NTR/Z	1255	612	70	524	991	815	830	254	263	703	172	450
ОКС 200 NTR/Z	1290	655	70	584	784	600	889	496	239	679	172	450

