

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-M 7,5-30 модификация с циркуляционным насосом

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия), ротация ТЭН для продления срока службы
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Возможность трехступенчатого изменения мощности
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM/Wi-Fi-Climate
- Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°C)
- Датчик минимального давления, реле протока (защита от сухого включения)
- Индикатор работы в аварийном режиме, термоманометр, теплоизоляция корпуса
- КПД — 99%, Гарантия — 24 месяца



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7м)	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
WARMOS-M 7,5	12158/12153	7,5	2,5/2,5/2,5	220	75	635x380x245	25 / 26,5	26 780
WARMOS-M 9,45	12163	9,45	3,15/3,15/3,15	380	95	635x380x245	25 / 26,5	33 330
WARMOS-M 12	12173	12	4/4/4	380	120	635x380x245	25,5 / 27	35 890
WARMOS-M 15	12178	15	5/5/5	380	150	635x380x245	28 / 29,5	36 600
WARMOS-M 18	12183	18	6/6/6	380	180	635x380x245	28 / 29,5	37 200
WARMOS-M 21	12186	21	7/7/7	380	210	635x380x245	28 / 29,5	35 100
WARMOS-M 24	12188	24	8/8/8	380	240	635x380x245	29 / 30,5	35 550
WARMOS-M 30	12193	30	10/10/10	380	300	635x380x245	29 / 30,5	42 330