

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

Стационарные отопительные приборы, предназначенные для обогрева жилых, бытовых, производственных и других помещений.



- Эффективность — самый высокий КПД в своем классе
- Автономность — независимость от электричества и газа
- Экономичность — доступность и умеренная стоимость топлива
- Простота монтажа, управления, обслуживания
- Универсальность — может использоваться в качестве основного или резервного источника тепла

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ WARMOS TK

- Модельный ряд 9 кВт и 12 кВт
- Увеличенная прочность за счет новой формы корпуса прибора
- Максимальное время горения угля — до 14 часов, дров — до 5 часов
- Задний экран для предохранения от языков пламени
- Термометр
- Простота монтажа, управления и технического обслуживания
- Гарантия — 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Диаметр дымохода, мм	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Максимальная длина дров, мм	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
WARMOS TK-9	12520	9	50	114	25	16	480	620x440x850	50 / 86,5	17 800
WARMOS TK-12	12525	12	80	114	30	22	550	620x440x930	59 / 92,5	18 920

Резьба патрубков: наружная G 1 1/4

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ WARMOS TT

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Неприхотливость к виду топлива — колосниковая система позволяет сжигать также древесные отходы влажностью до 70%
- Оптимальный КПД, рассчитанный не на европейскую, а на российскую зиму
- Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать дрова длиной до 55 см
- Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива. Максимальное время горения угля — до 15 часов, дров — до 8 часов
- Задний экран для предохранения от языков пламени
- Термоманометр для контроля температуры и давления
- Котлы WARMOS TT-18K и 25K дополнительно комплектуются:
 - регулятором тяги для автоматического регулирования доступа воздуха в камеру сгорания
 - ТЭН (2 кВт) с термостатом и термоограничителем для поддержания температуры воды
- Гарантия — 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Диаметр дымохода, мм	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Максимальная длина дров, мм	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
WARMOS TT-18	12500	18	120	159	50	42	550	740x500x1100	112 / 141	31 800
WARMOS TT-18K	12505	18	120	159	50	42	550	740x500x1100	113 / 142	35 600
WARMOS TT-25	12510	25	180	159	60	45	550	820x500x1100	124 / 153	34 400
WARMOS TT-25K	12515	25	180	159	60	45	550	820x500x1100	125 / 154	36 850

Резьба патрубков: внутренняя G 1 1/4

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ VIKING

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Высокий КПД — 84%
- До 25 часов работы на одной загрузке угля
- Встроенный регулятор тяги
- Дожиг отводящих газов — горение с пиролизным эффектом
- Гарантия — 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Диаметр дымохода, мм	Максимальная длина дров, мм	Габариты (высота x ширина x глубина), мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
VIKING 18	105210	18	120	70	55	160	380	1060x450x1015	245 / 270	1 930
VIKING 25	105205	25	180	70	70	160	380	1060x450x1170	285 / 320	2 250