


Автоматические воздухоотводчики Flexvent

Компактная отработанная конструкция обеспечивает высокую эффективность и бесперебойную работу в системах отопления и кондиционирования.

Вода в системе содержит воздух, который приводит к коррозии и снижению теплопроводных характеристик. Flexvent устанавливается в местах скопления воздуха. Работа устройства основана на поплавковом принципе: воздух попадающий внутрь Flexvent понижает уровень воды внутри клапана, опуская поплавок, который открывает клапан выпуска воздуха. При выпуске воздуха уровень воды внутри клапана повышается, поплавок всплывает закрывает клапан.



Flexvent Top



Воздухоотводчики Flexvent изготовлены из латуни. Большинство моделей оснащаются отсечным клапаном, который упрощает процесс монтажа и демонтажа.

Благодаря небольшим размерам Flexvent может быть легко установлен в любую систему. Относительно большая надувная подушка, установленная в верхней части каждой модели Flexvent, обеспечивает защиту седла клапана от загрязнения и исключает появление утечек.

Заводские испытания, которые проходят все воздухоотводчики Flexvent, обеспечивают высочайшее качество этой продукции!



Flexvent

Тип	Размеры [мм]		Соединение	Запорный клапан	Артикул	Цена, € с НДС
	Ø	В				
Flexvent 1/2"	30	75,5	R 1/2"	+	89000	7,31
Flexvent 1/2" - никелированный	30	75,5	R 1/2"	+	27710	8,63
Flexvent 1/2" - белый	31	81	R 1/2"	+	27743	12,00
Flexvent 3/4"	30	74,5	R 3/4"	+	27735	9,71



Flexvent H

Тип	Размеры [мм]			Соединение	Запорный клапан	Артикул	Цена, € с НДС
	Ø ₁	Ø ₂	В				
Flexvent H 1/2" - никелир.	31	50,5	70	R 1/2"	-	27710	8,58
Flexvent H 1/2" - белый	31	50,5	70	R 1/2"	-	27711	10,65
Запорный клапан H ZD	-	-	-	R 1/2"	-	27703	16,81



Flexvent Top

Тип	Размеры [мм]		Соединение	Запорный клапан	Артикул	Цена, € с НДС
	Ø	В				
Flexvent Top	54	86	Rp 1/2"	-	28515	26,50
Flexvent Top, белый	54	86	R 3/8"	+	28510	25,80



Flexvent Solar

Деаэратор с ручным управлением для солнечных систем.

- Золотниковый клапан с отсечным клапаном со стороны гликоля (ручное управление).
- Максимальная рабочая температура: 200 °C
- Максимальная рабочее давление: 10,0 бар.

Тип	Размеры [мм]		Соединение	Запорный клапан	Артикул	Цена, € с НДС
	Ø	В				
Flexvent Solar	30	75,5	R 3/8"	-	27785	15,50