

## Узлы для душа типа MP



### Описание

Проточный водонагреватель MP с электронной системой управления нагревает воду, когда та проходит через прибор. Нагрев включается автоматически при превышении минимального объема потока.

Водонагреватель MP оснащен предохранительным тепловым реле (STB). При перегреве нагрев отключается. Температура на выходе понижается путем увеличения расхода или подмешивания холодной воды. Производительность по горячей воде зависит от мощности прибора, температуры холодной воды и объема потока.

### Коротко о главном

- Компактная конструкция
- Электроподключение сверху
- Блок электроники для управления мощностью
- Электроподключение, прямое подключение
- Штуцер для наружного подвода воды
- Подключение к однофазной сети с напряжением 220 В
- Трубчатый нагревательный элемент
- Степень защиты IP 24 – защита от брызг воды
- Материалы, входящие в список и допущенные к применению органами WRC и KTW

### Обзор



Тип	Водонагреватели MP 6	Водонагреватели MP 8
Номер заказа	220394	220395
Конструкция	замкнутый	замкнутый
Максимально допустимое давление	10 бар	10 бар
Номинальная вместимость	0,50 л	0,50 л
Электрическое подсоединение	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	220 В	220 В
Номинальная мощность	6 кВт	8 кВт
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Подвод воды	G 1/2	G 1/2
Минимальный гидравлический	0,25 МПа	0,30 МПа
Макс. температура холодной воды	20 °C	20 °C
Высота	360 мм	360 мм
Ширина	212 мм	212 мм
Глубина	93 мм	93 мм
Вес	2,40 кг	2,40 кг



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт