



Boiler-Gas.ru

[Перейти на сайт](#)

Косвенные и комбинированные
водонагреватели

серии AQ IND...FC, SC

5 лет
Гарантия

2 года гарантии на весь комплект +
3 года гарантии на резервуар




AQUASTIC





ВЕНГЕРСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ



- ✓ Нагрев от любого типа котла или ТЭНа
- ✓ Возможность управления насосом обогрева бойлера или трёхходовым клапаном
- ✓ Теплоизоляция без использования фреона
- ✓ Линия рециркуляции
- ✓ Прекрасные показатели сохранения температуры
- ✓ Противокоррозийная защита:
высокотемпературная стеклоэмаль + активный анод
- ✓ В комплект входит комбинированный сбросной клапан (6 бар) и термометр
- ✓ Энергосберегающий
- ✓ Настенные модификации: AQ IND...FC;
напольные модификации: AQ IND...SC
- ✓ для настенных модификаций: AQ IND...FC
возможна установка сухого или мокрого ТЭНа



AQ IND...FC



AQ IND...SC

Список патрубков:

1. Выход горячей воды G3/4
2. Вход холодной воды G3/4
3. Циркуляционный патрубок G3/4
4. Выход змеевика G1
5. Вход змеевика G1

Список патрубков:

1. Выход горячей воды G3/4
2. Вход холодной воды G3/4
3. Циркуляционный патрубок G3/4
4. Выход змеевика G1
5. Вход змеевика G1
6. Патрубок для ТЭН-а Rp6/4

Тип	AQ IND 75FC	AQ IND 100FC	AQ IND 150FC	AQ IND 200FC	AQ IND 100SC	AQ IND 150SC	AQ IND 200SC
Номинальная емкость [литров]	75	100	150	200	100	150	200
Длина [мм]	710	870	1200	1474	890	1215	1490
Диаметр [мм]			496			515	
Стабильная мощность [л/час]	450			590			690
Стабильная мощность [кW]	18,5			24			32
Поверхность теплообменника [м ²]	0,615			0,81			1,06
Температура горячей воды [°C]				макс. 65 *			