

	<b>Стрелка HW 3000 для котлов малой мощности</b> Гидравлическая стрелка из нержавеющей стали Выходы с внутренней резьбой 1" или 1¼" с накидной гайкой (UM) .			<b>Описание:</b> Выполнена из нержавеющей трубы DN50 (54 x 1,5мм); 4 соединительных патрубка с уплотнительным кольцом для подающей и обратной линии первичного и вторичного контура. <b>В комплекте:</b> Муфта для погружной гильзы ½" (заглушена); ручной воздухоудалитель (маевского) ½" и спусковой клапан ½" (SFE). EPS-изоляция в соответствии с „Положением об энергосбережении при строительстве и эксплуатации зданий“. Стрелка в изоляции упакована в защитную картонную коробку.					
	Тип	HW-3000 IG			HW-3000			HW-3000 IG-UM	
Пропускная способность кг/ч	1000	1500	2250	1000	2000	3000	1000	1500	2250
Производительность при ΔТ= 20 К в кВт	23	35	53	23	46	70	23	35	53
Потеря давления (первичн.) в мбар	3	7	15	2	6	14	3	7	15
Скорость потока в гребенке м/сек.	0,14	0,21	0,31	0,14	0,27	0,41	0,14	0,21	0,31
Выход	1" ВР			1 ¼" ВР-НГ			1" ВР + 1 ¼" ВР-НГ		
Артикул-№	270015IG			270015			270015UM		
Цена в €	163,80			163,80			163,80		

	<b>Комплект шаровых кранов DN32(25)</b> 2 шаровых крана с плоским уплотнением для присоединения к стрелке с накидной гайкой 1¼" и плоским уплотнением Артикул-№ H100021 45,10 € 1¼"ВР x 1¼" НР Артикул-№ H100022 36,80 € 1"ВР x 1¼"НР			<b>Футорки 1¼" x 1"</b> 2 футорки из латуни, с плоским уплотнением. Подходит для подключения стрелки 1¼" Артикул-№ H100034 13,20 €	
	<b>Настенные консоли для стрелки HW-3000/5000 и сепаратора воздуха LA1</b> В комплекте с болтами и дюбелями. Расстояние от стены до середины стрелки - 100 мм. Артикул-№270016 31,50 € (2 шт.)				

