

**Стрелка HW 5000/7000/9000 для котлов малой мощности**

Гидравлический разделитель из стали со съёмной теплоизоляцией. Предназначен для гидравлического разделения контура генератора тепла и разветвлённой системы отопления с несколькими циркуляционными насосами. Производительность от 5 до 9 м³/ч.

Гидравлический разделитель представляет собой стальную смесительную камеру с приваренным основанием, 4 присоединительные муфты Т1 (Т11)/Т2(Т21) для подающей и обратной линии первичного и вторичного контура отопления, 3 муфты 1/2" для датчика температуры, слива и выпуска воздуха.

Описание:

Изготовлена из высококачественной стали. Поверхность с грунтовой покраской. Разделитель прошел заводское испытание на герметичность. Максимальное рабочее давление - 6 бар. Максимальная рабочая температура 110°C

В комплекте:

Гидравлический разделитель из стали; ручной воздухоудалитель 1/2" (кран маевского), сливной кран 1/2" (SFE), заглушка 1/2", съёмная теплоизоляция из пенополистирола (EPS). Стрелка в изоляции упакована в картонную коробку.

Тип	HW-5000	HW-7000	HW-9000
Пропускная способность м ³ /ч	5	7	9
Производительность при ΔТ= 10/15/20/25 К в кВт	58/87/116/145	81/122/163/204	105/157/209/262
Диаметр подключения Т1, Т11, Т2, Т21	1 1/4"	1 1/2"	2"
Размер В, мм	114	156	156
Размер h1, мм	280	280	470
Размер h2, мм	340	340	540
Артикул-№	H100003	H100041	H100043
Цена в €	298,00	395,00	425,00

**Консоль для крепления к стене гидроразделителя HW-5000/3000**

В комплекте с болтами и дюбелями. Расстояние от стены до середины стрелки - 100 мм.

Артикул-№270016 31,50€ (2 шт.)

**Консоль для крепления к стене гидроразделителя HW-7000/9000**

В комплекте с болтами и дюбелями. Расстояние от стены до середины стрелки - 100 мм.

Артикул-№100080 96,75€ (2 шт.)

