



## МЕМБРАННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ – 8-140 л



Мембранный расширительный бак для закрытых систем отопления и холодоснабжения. Работает по принципу статического поддержания давления с азотной подушкой. Газовая и водяная камеры отделены друг от друга мембраной.

Допустимая рабочая температура для мембраны +70°C.  
Резьбовое подсоединение.

### Мембранные расширительные баки для отопления

Максимальное рабочее давление	6 бар
Температура	-10°C до +120°C
Предварительное давление	1,5 бар
Цвет	белый



Артикул	Объем, л	Вес, кг	Подсоединение	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена, евро
<b>7230150</b>	8	1,9	¾	206	285	<b>32,00</b>
<b>7240150</b>	12	2,6	¾	280	275	<b>33,00</b>
<b>7250150</b>	18	3,5	¾	280	345	<b>37,07</b>
<b>7260150</b>	25	4,6	¾	280	465	<b>44,39</b>
<b>7270150</b>	35	5,4	¾	354	460	<b>56,77</b>
<b>7001150</b>	50	12,5	¾	409	494	<b>71,44</b>
<b>7001350</b>	80	17	1	480	565	<b>105,90</b>
<b>7001550</b>	100	20,5	1	480	670	<b>198,80</b>
<b>7001750</b>	140	28,6	1	480	912	<b>237,00</b>