

oventrop

Подключение источника тепла к отопительному контуру/бойлеру ГВС

Описание: оборудование для гидравлического разделения контура отопления и контура котла.



„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 25
 стальная с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351698	450,59
на 3 отопит. контура	1351699	577,79

„HydroFixx“ - это компактная комбинация гидравлической стрелки и гребенки. Подключение к отопительному контуру НГ G 1½, плоское уплотнение, подключение к котлу G 1½ НР, плоское уплотнение.

Макс.расход 4 м³/ч.



„HydroFixx“ для „Regumat“ Ду 32 с шаровым краном перед насосом
 стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 2 отопит. контура	1351758	1147,99
на 3 отопит. контура	1351759	1350,51

Подключение к отопительному контуру НГ G 2, плоское уплотнение, подключение к котлу G 2 НР, плоское уплотнение.

Макс. расход 9 м³/ч.



Гидравлическая стрелка
 стальная с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
Ду 25	1351590	423,04
Ду 32	1351591	984,87

Подключение G 1½ наружная резьба, плоское уплотнение.
 Макс. расход 4 м³/ч
 Подключение R 2 наружная резьба.
 Макс. расход 8 м³/ч



„MonoFixx“ для „Regumat“ Ду 25
 стальная, с изоляцией и настенным крепежом

Размер	Арт. №	Цена EUR
на 1 отопит. контур	1351589	252,10

Подключение к отопительному контуру G 1½ НГ, подключение к котлу G 1½ НР плоское уплотнение.

