



Серия SO

Бойлер горячей воды косвенного нагрева

Описание:

Бойлеры косвенного нагрева цилиндрической формы.
Изготовлены из стали, покрытой гомогенной эмалировкой.
Подключение греющего контура и контура ГВС сзади.

Назначение

Предназначены для работы с настенными и напольными котлами Bosch для приготовления горячей воды в бытовых целях для квартир, частных домов и коттеджей.

Техническое оснащение

Греющий элемент – змеевик из нержавеющей стали.

Защита от коррозии с помощью магниевого анода.

Теплоизоляция из твердого пенопласта.

Обшивку из ПВХ пленки с подкладкой из мягкого пенопласта.

Подключение линии рециркуляции.

Датчик температуры воды в бойлере.

Модель бойлера

Код модели

SO 120-1

8 718 574 044

SO 160-1

8 718 574 045

SO 200-1

8 718 574 046



Бойлеры горячей воды косвенного нагрева





BOSCH

| | SO 120-1 | SO 160-1 | SO 200-1 |
|--|----------|----------|----------|
| Полезный объем, л | 114 | 153 | 192 |
| Максимальная теплопроизводительность поверхности нагрева, кВт ¹⁾ | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
| Максимальная производительность в проточном режиме, л/час | 590 | 590 | 590 |
| $t_v=85\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_{sp}=60\text{ }^{\circ}\text{C}$, л/ч | 237 | 237 | 237 |
| Показатель производительности, NL ²⁾ | 1,4 | 2,8 | 4,4 |
| Минимальное время нагрева при $t_k=10\text{ }^{\circ}\text{C}$, $t_{sp}=60\text{ }^{\circ}\text{C}$, мин | 31 | 37 | 44 |
| Максимальное давление греющей воды, bar | 10 | 10 | 10 |
| Подключение подающей и обратной линии R" | 1 | 1 | 1 |
| Подключение линий ГВС, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Подключение циркуляции, R" | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Вес без упаковки, кг | 43 | 49 | 54 |
| Размеры, мм (высота/диаметр) | 965/510 | 1215/510 | 1465/510 |

¹⁾ При температуре в подающей линии $t_v=90\text{ }^{\circ}\text{C}$ и температуре в бойлере $t_{sp}=45\text{ }^{\circ}\text{C}$

²⁾ Показатель производительности NL указывает количество снабжаемых в полном объеме квартир с числом жильцов 3 человека, в каждой из которых имеется обычная ванна и две другие точки отбора воды.

Принадлежности к бойлерам SO

| Наименование | Тип модели | Код модели |
|---|------------|---------------|
|  <p>Комплект подключения бойлера SK.../SO... к напольному котлу. Насос, гибкие трубы с изоляцией, обратный клапан, воздушный клапан, переходники</p> | AS 206 | 7 719 001 882 |
|  <p>Терморегулятор бойлерной воды</p> | SE8 | 7 719 001 172 |



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт