

WST 120–400 литров



WST 300/400 WST 200–5EC WST 120/160–5C

Описание:

- Объем 120–400 литров
- Внутренняя поверхность покрыта стеклокерамикой
- Металлический кожух
- Смотровой люк
- Возможность монтажа тэна (модели 200–400 литров)
- Подключение сзади
- Подключение линии рециркуляции
- Каждая модель имеет смотровой люк

Бойлеры косвенного нагрева WST обладают целым рядом безусловных преимуществ. Модельный ряд представлен литрами от 120 до 400 литров, что позволяет подобрать бак Bosch WST к любым потребностям в горячем водоснабжении.

Внутреннее пространство бака покрыто стеклокерамикой, являющейся химически нейтральной и обеспечивающей абсолютную гигиеничность приготовления

горячей воды. Теплоизоляция бойлеров Bosch специально разработана для того, чтобы уменьшить теплопотери в режиме готовности. Все баки WST оснащены инспекционным люком для проведения осмотра. В баках 120–200 литров люк расположен сверху, 300–400 литров оснащены люком в передней части. Кроме того, в баки 200–400 литров можно установить тэн для дополнительного подогрева воды.

		WST 120-5C	WST 160-5C	WST 200-5EC	WST 300-5C	WST 400-5C
Полезный объем	л	120	160	200	300	390
Подключение горячей воды	R"	1	1	1	1	1
Подключение холодной воды	R"	1	1	1	1	1
Подключение циркуляции	R"	3/4	¾	¾	¾	¾
Максимальная температура горячей воды	°C	95	95	95	95	95
Максимальное рабочее давление в контуре ГВС	бар	10	10	10	10	10
Объем греющего контура	л	4,8	6	6	8,8	12,1
Площадь греющего контура	м²	0,7	0,9	0,9	1,3	1,8
Коэффициент мощности	NL	1,4	2,6	4,2	7,8	12,5
Эксплуатационная производительность	кВт	25	31,5	31,5	36,5	56
t подачи = 80 °C, t горячей воды на выходе = 45 °C, t холодной воды = 10 °C	л/мин	10,2	12,9	12,9	14,9	22,9
Вес незаполненного бака	кг	64	74	84	105	119
Размеры (высота/диаметр)	мм	1020/550	1300/550	1530/550	1655/670	1965/670