

WSTB 120–300 литров



WSTB 300 C WSTB 160–200 WSTB 120 O

Описание:

- Объём 120–300 литров
- Идеальное дополнение для настенных и напольных котлов Bosch
- Внутренняя поверхность покрыта стеклокерамикой
- Смотровой люк на WSTB 120–200 сверху, WSTB 300 C спереди
- Подключение линии рециркуляции
- Теплоизоляция (50 мм) для уменьшения теплопотерь
- Мягкая облицовка из поливинилхлорида

Бойлеры косвенного нагрева Bosch WSTB имеют внутреннее стеклокерамическое покрытие, которое обеспечивает защиту бака от коррозии и абсолютную гигиеничность приготовления ГВС. Данное покрытие было специально разработано в отделе исследований и разработок нашей компании.

Каждый бойлер косвенного нагрева Bosch был специально разработан для российских условий и приспособлен к работе с жёсткой водой.

Теплоизоляция бойлеров Bosch выполнена из безопасных материалов и минимизирует теплопотери бойлера в режиме готовности.

		WSTB 120 O*	WSTB 160	WSTB 200	WSTB 300 C
Полезный объём	л	120	156	197	297
Макс. мощность нагрева	Вт	20	20,8	20,6	31,8
Показатель производительности	NL	1,2	2,2	3,8	8,4
Время нагрева при номинальной мощности	мин	27	37	47	51
Потери тепла в состоянии готовности	кВтч/24 ч	1,6	1,5	1,7	1,94
Макс. давление греющей воды	бар	10	10	10	10
Подключение подающей и обратной линии	R"	¾	1	1	1
Подключение ГВС	R"	¾	1	1	1
Вес без упаковки	кг	67	42	48	74
Размеры (высота x диаметр)	мм	936 x 510	1193 x 550	1453 x 550	1406 x 670

* O – подключение сверху.