

## Крепление настенное

### Монтаж с помощью комплекта направляющих для настенного крепления

#### 1. Описание

**Комплект направляющих для настенного крепления**  
 для монтажа панельных плоских радиаторов Kerמי,  
 тип 12, 22 и 33.

Комплект состоит из:  
 2 направляющих шин,  
 4 болтов,  
 4 шайб,  
 4 дюбелей

**Расстояние от стены = 34 мм**  
**(при высоте 200 = 25 мм)**

При монтажной длине свыше 1800 мм необходимо  
 установить третью консоль

**Соответствует классам требований I и II**  
**Соответствует классам требований**

**только в сочетании со специальной защитой**  
**от смещения**



#### Номер артикула

##### Для профильных панельных радиаторов

ZB0297 0017	Монтажная высота 200 [мм], тип 22
ZB0297 0019	Монтажная высота 200 [мм], тип 33
ZB0297 0001	Монтажная высота 300 мм
ZB0297 0002	Монтажная высота 400 мм
ZB0297 0003	Монтажная высота 500 мм
ZB0297 0004	Монтажная высота 554 мм
ZB0297 0005	Монтажная высота 600 мм
ZB0297 0006	Монтажная высота 750 мм
ZB0297 0007	Монтажная высота 900 мм
ZB0297 0008	Монтажная высота 954 мм

##### Для гладких панельных радиаторов Plan/Line

ZB0297 0016	Монтажная высота 200 [мм], тип 22
ZB0297 0018	Монтажная высота 200 [мм], тип 33
ZB0297 0009	Монтажная высота 300 мм
ZB0297 0010	Монтажная высота 400 мм
ZB0297 0011	Монтажная высота 500 мм
ZB0297 0012	Монтажная высота 554 мм
ZB0297 0013	Монтажная высота 600 мм
ZB0297 0014	Монтажная высота 900 мм
ZB0297 0015	Монтажная высота 954 мм

#### 2. Определите минимальное количество точек крепления в зависимости от материала стены для класса требований 1 – 3

Материал стены	силикатный кирпич (KS12)/бетон			керамический поризованный блок							
	12 - 33		22	33		12 - 33		12 - 33			
Монтажная высота	300 - 400			500 - 954	200	200	300 - 400		500 - 954		
Монтажная длина	Класс требований										
	1 - 2	3	1-3	1 - 2	3	1 - 2	3	1 - 2	3	1 - 2	3
400	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
800	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
900	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1000	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1100 - 1200	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2
1300 - 1400	2	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3
1500 - 1600	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3
1700 - 1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1900 - 2000	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4
2100 - 2200	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4
2300 - 2400	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4
2500 - 2600	3	4	3	3	4	3	3	4	5	4	5
2700 - 2800	3	4	3	3	5	3	4	4	5	4	5
2900 - 3000	3	4	3	3	5	3	4	4	5	4	5