



ALIMAT (AL, ALM)

Подпиточный клапан для закрытых систем отопления со встроенным обратным клапаном, ручным запорным клапаном, фильтром грубой очистки (стальная сеточка). Корпус из латуни. Ударопрочный пластмассовый колпачок.

Подключение для манометра 1/4" ВР.

Макс. допустимое давление на входе 10 бар. Максимальный расход: 1,8 м³/ч.

Диапазон регулирования давления на выходе от 0,3 до 4 бар.



Модель	Артикул	Подключение	
AL	10004866	1/2" HP x 1/2" ВР	без манометра
ALM	10025851	1/2" HP x 1/2" ВР	с манометром

ALD

Подпиточный клапан для закрытых систем отопления со встроенным обратным клапаном, ручным запорным клапаном, фильтром грубой очистки (стальная сеточка). Корпус из латуни. Ударопрочный пластмассовый колпачок.

Подключение для манометра 1/4" ВР. Штуцер для шланга 1/2" на входе.

Макс. допустимое давление на входе 10 бар. Максимальный расход: 1,8 м³/ч.

Диапазон регулирования давления на выходе от 0,3 до 4 бар.



Модель	Артикул	Подключение	
ALD	10004877	1/2" HP x 1/2" ВР	без манометра
ALMD	10004889	1/2" HP x 1/2" ВР	с манометром

ALOD

Аналог ALD, только с латунным колпачком.



Модель	Артикул	Подключение	
ALOD	10004884	1/2" HP x 1/2" ВР	без манометра
ALOMD	10004890	1/2" HP x 1/2" ВР	с манометром