

Котловые коллекторы Designsteel используются с целью распределения теплоносителя по отопительным контурам. С помощью такого устройства можно обеспечить их работу не только в одном режиме, но и с разными температурами.

Использование коллектора для котла Designsteel позволяет смонтировать компактную систему отопления, с минимальным количеством трубопроводов. К агрегату допускается подключение любых труб: стальных, медных, металлопластиковых. Корпуса коллекторов Designsteel стальные, с антикоррозионным покрытием.

### ФЛАНЦЕВЫЕ МОДЕЛИ

Коллекторы «Дублер» отличаются от моделей «Стандарт» количеством корпусов. «Дублер» имеет два корпуса, соединенные между собой трубами обратной линии. У коллекторов типа «Стандарт» корпус один. В коллекторах «Стандарт +» и «Дублер +» в отличие от моделей «Стандарт» и «Дублер», кроме отводов со стороны потребителя, имеются дополнительные отводы, расположенные со стороны котла. Это позволяет увеличить количество контуров потребления при сохранении геометрических размеров устройства.

Коллекторы могут иметь разное количество подключаемых контуров: от 3 до 8, в зависимости от модификации. Широкая номенклатура продукции Designsteel позволяет покупателям подобрать оптимальное решение под свой отопительный проект.

## Коллекторы «DESIGNSTEEL»



### Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт до 90 кВт без гайки



РАЗМЕР
KK-25M/125/40/4
KK-25M/125/40/5
KK-25M/125/40/6
KK-25M/125/40/7
KK-25M/125/40/8
KK-25M/125/40/2
KK-25M/125/40/3

- **Мощность:** до 90 кВт
- **Соединение со стороны потребителя:** 1" наружная резьба
- **Соединения со стороны котла:** 1 1/2" наружная резьба
- **Межосевое расстояние со стороны потребителей:** 125 мм

### Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт до 90 кВт с гайкой



РАЗМЕР
KK-25M/125/40/4
KK-25M/125/40/5
KK-25M/125/40/6
KK-25M/125/40/7
KK-25M/125/40/8
KK-25M/125/40/2
KK-25M/125/40/3

- **Мощность:** до 90 кВт
- **Соединение со стороны потребителя:** 1 1/2" накидная гайка
- **Соединения со стороны котла:** 1 1/2" наружная резьба
- **Межосевое расстояние со стороны потребителей:** 125 мм



### Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт до 130 кВт без гайки

РАЗМЕР
KK-32M/125/50/2
KK-32M/125/50/3
KK-32M/125/50/4
KK-32M/125/50/5
KK-32M/125/50/6
KK-32M/125/50/7
KK-32M/125/50/8

- **Мощность:** до 130 кВт
- **Соединение со стороны потребителя:** 1 1/4" наружная резьба
- **Соединения со стороны котла:** 2" наружная резьба
- **Межосевое расстояние со стороны потребителей:** 125 мм

# КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОЛЛЕКТОРЫ, КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ DESIGNSTEEL



## Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт до 130 кВт с гайкой

РАЗМЕР	
KK-50F/125/50/2	
KK-50F/125/50/3	
KK-50F/125/50/4	
KK-50F/125/50/5	
KK-50F/125/50/6	
KK-50F/125/50/7	
KK-50F/125/50/8	

- Мощность: до 130 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 2" накидная гайка
- Соединения со стороны котла: 2" наружная резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм



## Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт+ до 90 кВт без гайки

РАЗМЕР	
KK-25M/125/40/3+1	KK-25M/125/40/6+3
KK-25M/125/40/4+1	KK-25M/125/40/6+4
KK-25M/125/40/4+2	KK-25M/125/40/7+1
KK-25M/125/40/5+1	KK-25M/125/40/7+2
KK-25M/125/40/5+2	KK-25M/125/40/7+3
KK-25M/125/40/5+3	KK-25M/125/40/7+4
KK-25M/125/40/6+1	KK-25M/125/40/7+5
KK-25M/125/40/6+2	

- Мощность: до 90 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 1" наружная резьба
- Соединения со стороны котла: 1 1/2" наружная резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм



## Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт+ до 90 кВт с гайкой

РАЗМЕР	
KK-40F/125/40/3+1	KK-40F/125/40/6+3
KK-40F/125/40/4+1	KK-40F/125/40/6+4
KK-40F/125/40/4+2	KK-40F/125/40/7+1
KK-40F/125/40/5+1	KK-40F/125/40/7+2
KK-40F/125/40/5+2	KK-40F/125/40/7+3
KK-40F/125/40/5+3	KK-40F/125/40/7+4
KK-40F/125/40/6+1	KK-40F/125/40/7+5
KK-40F/125/40/6+2	

- Мощность: до 90 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 1 1/2" накидная гайка
- Соединения со стороны котла: 1 1/2" наружная резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм



## Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт+ до 130 кВт без гайки

РАЗМЕР	
KK-32M/125/50/3+1	KK-32M/125/50/6+3
KK-32M/125/50/4+1	KK-32M/125/50/6+4
KK-32M/125/50/4+2	KK-32M/125/50/7+1
KK-32M/125/50/5+1	KK-32M/125/50/7+2
KK-32M/125/50/5+2	KK-32M/125/50/7+3
KK-32M/125/50/5+3	KK-32M/125/50/7+4
KK-32M/125/50/6+1	KK-32M/125/50/7+5
KK-32M/125/50/6+2	

- Мощность: до 130 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 1 1/4" наружная резьба
- Соединения со стороны котла: 2" наружная резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм

# КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОЛЛЕКТОРЫ, КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **DESIGNSTEEL**



## Коллекторы для котельной DESIGNSTEEL. Стандарт+ до 130 кВт с гайкой

РАЗМЕР	
KK-50F/125/50/3+1	KK-50F/125/50/6+3
KK-50F/125/50/4+1	KK-50F/125/50/6+4
KK-50F/125/50/4+2	KK-50F/125/50/7+1
KK-50F/125/50/5+1	KK-50F/125/50/7+2
KK-50F/125/50/5+2	KK-50F/125/50/7+3
KK-50F/125/50/5+3	KK-50F/125/50/7+4
KK-50F/125/50/6+1	KK-50F/125/50/7+5
KK-50F/125/50/6+2	

- *Мощность:* до 130 кВт
- *Соединение со стороны потребителя:* 2" накидная гайка
- *Соединения со стороны котла:* 2" наружная резьба
- *Межосевое расстояние со стороны потребителей:* 125 мм

## Коллекторные группы «DESIGNSTEEL»



## Коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEL. Дублер+ до 360 кВт

РАЗМЕР	
KK-25M/125/40/3+1 D	KK-25M/125/40/6+2 D
KK-25M/125/40/3+2 D	KK-25M/125/40/6+3 D
KK-25M/125/40/3+3 D	KK-25M/125/40/6+4 D
KK-25M/125/40/4+1 D	KK-25M/125/40/6+5 D
KK-25M/125/40/4+2 D	KK-25M/125/40/6+6 D
KK-25M/125/40/4+3 D	KK-25M/125/40/7+1 D
KK-25M/125/40/4+4 D	KK-25M/125/40/7+2 D
KK-25M/125/40/5+1 D	KK-25M/125/40/7+3 D
KK-25M/125/40/5+2 D	KK-25M/125/40/7+4 D
KK-25M/125/40/5+3 D	KK-25M/125/40/7+5 D
KK-25M/125/40/5+4 D	KK-25M/125/40/7+6 D
KK-25M/125/40/5+5 D	KK-25M/125/40/7+7 D
KK-25M/125/40/6+1 D	

- *Мощность:* до 360 кВт
- *Соединение со стороны потребителя:* 1" наружная резьба
- *Соединения со стороны котла:* 1 1/2 внутренняя резьба
- *Межосевое расстояние со стороны потребителей:* 125 мм



## Коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEL. Дублер+ до 440 кВт

РАЗМЕР	
KK-32M/125/40/2+1 D	KK-32M/125/40/6+1 D
KK-32M/125/40/2+2 D	KK-32M/125/40/6+2 D
KK-32M/125/40/3+1 D	KK-32M/125/40/6+3 D
KK-32M/125/40/3+2 D	KK-32M/125/40/6+4 D
KK-32M/125/40/3+3 D	KK-32M/125/40/6+5 D
KK-32M/125/40/4+1 D	KK-32M/125/40/6+6 D
KK-32M/125/40/4+2 D	KK-32M/125/40/7+1 D
KK-32M/125/40/4+3 D	KK-32M/125/40/7+2 D
KK-32M/125/40/4+4 D	KK-32M/125/40/7+3 D
KK-32M/125/40/5+1 D	KK-32M/125/40/7+4 D
KK-32M/125/40/5+2 D	KK-32M/125/40/7+5 D
KK-32M/125/40/5+3 D	KK-32M/125/40/7+6 D
KK-32M/125/40/5+4 D	KK-32M/125/40/7+7 D
KK-32M/125/40/5+5 D	

- *Мощность:* до 440 кВт
- *Соединение со стороны потребителя:* 1 1/4 наружная резьба
- *Соединения со стороны котла:* 1 1/2 внутренняя резьба
- *Межосевое расстояние со стороны потребителей:* 125 мм

# КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОЛЛЕКТОРЫ, КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ DESIGNSTEEL



## Коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEL. Дублер до 360 кВ без гайки

РАЗМЕР	
KK-25M/125/40/2 D	KK-25M/125/40/7 D
KK-25M/125/40/3 D	KK-25M/125/40/8 D
KK-25M/125/40/4 D	KK-25M/125/40/9 D
KK-25M/125/40/5 D	KK-25M/125/40/10 D
KK-25M/125/40/6 D	

- Мощность: до 440 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 1" наружная резьба
- Соединения со стороны котла: 1 1/2 внутренняя резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм



## Коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEL. Дублер до 360 кВ с гайкой

РАЗМЕР	
KK-40F/125/40/2 D	KK-40F/125/40/7 D
KK-40F/125/40/3 D	KK-40F/125/40/8 D
KK-40F/125/40/4 D	KK-40F/125/40/9 D
KK-40F/125/40/5 D	KK-40F/125/40/10 D
KK-40F/125/40/6 D	

- Мощность: до 360 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 1 1/2 накидная гайка
- Соединения со стороны котла: 1 1/2 внутренняя резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм



## Коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEL. Дублер до 440 кВ без гайки

РАЗМЕР	
KK-32M/125/40/2 D	KK-32M/125/40/7 D
KK-32M/125/40/3 D	KK-32M/125/40/8 D
KK-32M/125/40/4 D	KK-32M/125/40/9 D
KK-32M/125/40/5 D	KK-32M/125/40/10 D
KK-32M/125/40/6 D	

- Мощность: до 440 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 1 1/4 наружная резьба
- Соединения со стороны котла: 1 1/2 внутренняя резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм



## Коллекторная группа для котельной DESIGNSTEEL. Дублер до 440 кВ с гайкой

РАЗМЕР	
KK-50F/125/40/2 D	KK-50F/125/40/7 D
KK-50F/125/40/3 D	KK-50F/125/40/8 D
KK-50F/125/40/4 D	KK-50F/125/40/9 D
KK-50F/125/40/5 D	KK-50F/125/40/10 D
KK-50F/125/40/6 D	

- Мощность: до 440 кВт
- Соединение со стороны потребителя: 2" накидная гайка
- Соединения со стороны котла: 1 1/2 внутренняя резьба
- Межосевое расстояние со стороны потребителей: 125 мм

# КОЛЛЕКТОРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОЛЛЕКТОРЫ, КОЛЛЕКТОРНЫЕ ГРУППЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ **DESIGNSTEEL**

## Комплектующие для коллекторов «DESIGNSTEEL»



НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ
Насосная группа Ду 25 без смесителя П	4241004
Насосная группа Ду 25 со смесителем П	4241005
ГРТК 80/80/40 гидравлический разделитель	4241003
ТГРТК 80/80/32 гидравлический разделитель	4241002

НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ
Насосная группа Ду 25 со смесителем П	4241005
ГРТК 80/80/40 гидравлический разделитель	4241003
ТГРТК 80/80/32 гидравлический разделитель	4241002



НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ
ГРТК 80/80/40 гидравлический разделитель	4241003
ТГРТК 80/80/32 гидравлический разделитель	4241002

НАЗВАНИЕ	АРТИКУЛ
Крепление для коллектора Designsteel	4241001