



КОЛЛЕКТОРЫ С ШАРОВЫМИ КРАНАМИ



Технические характеристики

МАКС рабочая температура / давление: 110 °C/10 бар

Межосевое расстояние отводов: 40 мм

Материал корпуса / уплотнителя: латунь CW614N / EPDM

Индикация на рукоятке двухсторонняя: красная / синяя



Коллектор с шаровыми кранами

Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Упаковка	Коробка
420G3220	3/4"	1/2"	2	1	36
420G3230	3/4"	1/2"	3	1	36
420G3240	3/4"	1/2"	4	1	24
424G4220	1"	1/2"	2	1	30
424G4230	1"	1/2"	3	1	30

Коллектор с шаровыми кранами никелированный



Артикул	Размер	Диаметр выходов	Количество выходов	Упаковка	Коробка
420N3220	3/4"	1/2"	2	1	36
420N3230	3/4"	1/2"	3	1	36
420N3240	3/4"	1/2"	4	1	24
424N4220	1"	1/2"	2	1	30
424N4230	1"	1/2"	3	1	30

Вкладыш в евроконус под плоскую прокладку



Артикул	Материал	Упаковка	Коробка
409G3000	латунь	1	30
409P3000	пластик	2	600



Соединитель В для коллекторов серии 40Х и 42Х

Артикул	Размер	Толщина трубы, мм	Упаковка	Коробка
408N1612	16 (2.0) x 1/2"	2.0	1	500
408N1634	16 (2.0) x 3/4" ЕК	2.0	1	300