

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО И КОСВЕННОГО НАГРЕВА



Энергоэффективные водонагреватели, использующие для нагрева воды мощность установленного отопительного оборудования.

Предназначены для горячего водоснабжения жилых, производственных, административно-хозяйственных и других помещений.



**Boiler-Gas.ru**  
Перейти на сайт

- Широкий модельный ряд — от 60 до 2000 литров
- Работают со всеми видами отопительных котлов. Представлены модели для тепловых насосов и солнечных коллекторов
- Позволяют питать несколько точек водопотребления
- Могут быть использованы для получения горячей воды в больших объемах, в том числе и для промышленных целей
- Нагревают воду за счет мощности работающего отопительного котла, не потребляя при этом никакой дополнительной энергии
- Обеспечивают высокую скорость нагрева воды
- Минимизируют тепловые потери благодаря внутренней теплоизоляции
- Укомплектованы либо имеют возможность установки ТЭН — могут использоваться как накопительные бойлеры, когда нет необходимости включать отопительное оборудование
- Безопасны и надежны, что подтверждается специальными испытаниями внутреннего стального резервуара
- Обладают дополнительной защитой от коррозии за счет специального термостойкого покрытия внутреннего резервуара и магниевого анода увеличенного сечения (серии Spiro, Quattro, Mega)

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОГО И КОСВЕННОГО НАГРЕВА QUATTRO

- Объем 60, 100, 150 и 200 литров
- Два варианта исполнения — комбинированного нагрева со встроенным ТЭНом (маркировка OW) и косвенного нагрева без встроенного ТЭНа (маркировка W)
- Экономичность за счет высокоэффективной теплоизоляции внутреннего бака
- Большая площадь змеевика для быстрого обогрева воды
- Возможность напольной (объем 100 и 150 литров) и настенной (объем 60, 100, 150, 200 литров) установки
- QUATTRRO OW оснащены бесконтактным (сухим) керамическим ТЭН, не требующим дополнительного технического обслуживания, терморегулятором и предохранительным ограничителем температуры
- Оригинальный дизайн, эргономичность
- Гарантия на внутренний бак — 60 месяцев



Марка	Артикул	Емкость, л	Мощность змеевика*, кВт	Производительность змеевика*, л/ч	Мощность ТЭН, кВт	Габариты (высота x ширина x глубина, мм)	Вес, кг (нетто/брutto)	Цена, €
QUATTRO OW-E 60.7	105020	60	15,2	374	1 или 3	890x450x443	59 / 63	780
QUATTRO OW-E 100.7	105010	100	25,7	632	1 или 3	1035x450x443	72 / 78	875
QUATTRO OW-E 150.7	105025	150	25,7	632	1 или 3	1205x495x490	95 / 96	1 073
QUATTRO OW-E 200.7	105030	200	25,7	632	1 или 3	1280x580x580	111 / 133,5	1 175
QUATTRO W-E 60.7	105033	60	15,2	374	-	890x450x443	55 / 63	570
QUATTRO W-E 100.7	105035	100	25,7	632	-	1035x450x443	68 / 77	660
QUATTRO W-E 100.74**	105040	100	25,7	632	-	1035x450x443	68 / 76,5	650
QUATTRO W-E 150.7	105045	150	25,7	632	-	1205x495x490	91 / 95,5	810
QUATTRO W-E 150.74**	105050	150	25,7	632	-	1205x495x490	91 / 95	795
QUATTRO W-E 200.7	105055	200	25,7	632	-	1205x495x495	107 / 126	910

\*При температуре теплоносителя 70 °C, расходе теплоносителя 2,5 м<sup>3</sup>/ч и нагреве воды с 10 до 45 °C

\*\* Модели с напольной установкой