



Наименование	Артикул №	Примечания
<p>„Regumat MF-180“ Ду 25 с шаровым краном перед насосом и встроенным регулятором температуры подачи с трехходовым смесителем с обратным клапаном, сервомотором со встроенным электронным регулятором, и универсальной, модульной теплоизоляцией. Подходит для монтажа следующих энергоэффективных насосов:</p> <p>Wilo-Yonos PARA Wilo-Stratos PICO 25/1-4/6 Grundfos ALPHA 2.1 25-40/60 Laing Ecocirc-Baureihe Biral AX 13-1</p> <p>состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> - запорного узла с 2 шаровыми кранами и 2 термометрами (без перепускного клапана) - настенного крепежа - фланцевой трубки - трехходового смесителя с обратным клапаном и сервомотором с регулятором температуры, включая температурный датчик PT1000 и сетевой адаптер 230 В АС - шарового крана перед насосом - теплоизоляции - электронного накладного регулятора <p>без насоса</p>	<p>1354260*</p>	<p>Для подключения котла к системе отопления.</p> <p>Набор „Regumat MF-180“ для регулирования и ограничения температуры подачи в системах с комбинированным радиаторным и напольным отоплением. Температура подачи регулируется трехходовым смесителем в комбинации с терморегулятором с температурным датчиком.</p> <p>Диапазон настройки температуры: 20 - 80 °C 0 - 99 °C 60 - 85 °C 25 - 45 °C</p> <p>Макс. рабочее давление 10 бар (PN 10) Макс. рабочая температура 95 °C с энергоэффективным насосом</p> <p>Размеры арматурной группы: межосевое расстояние: 125 мм длина: 411 мм Наружные размеры теплоизоляции (Ш x В x Г): 248 мм x 465 мм x 213 мм</p> <p>Подключение: со стороны отопительного контура: G 1½ НР плоское уплотнение со стороны котла: G 1½ НР плоское уплотнение</p> <p>Исполнение без насоса: узел собран, но соединения не затянуты, отдельные компоненты проверены на герметичность.</p> <p>Могут устанавливаться стандартные насосы (Ду 25, длина 180 мм, G 1½ НР).</p> <p>Примечание: при поставке подающая справа. Подающую и обратную можно поменять местами на месте (см. инструкцию по монтажу). Привод монтируется без применения инструмента по принципу „Plug&Play“.</p>

