Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

Технические характеристики

Рабочая температура: от 0 до 80 °C, резьба: ISO 228/1

Заводская настройка: 3 бара

Материал корпуса: латунь – G, никелированная латунь – N

Редуктор давления COMPACT

Диапазон регулировки давления: от 1 до 4 бар

МАКС рабочее давление: 15 бар

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Коробка
200G2000	200N2000	1/2"	1	50
200G3000	200N3000	3/4"	1	50

Редуктор давления COMPACT с отверстием под радиальный манометр*

Диапазон регулировки давления: от 1 до 4 бар

МАКС рабочее давление: 15 бар

Выход для манометра: 1/4"

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Коробка
202G2140	202N2140	1/2"	1	50
202G3140	202N3140	3/4"	1	50

*Артикул 302P2020, стр. 72

Редуктор давления с отверстием под аксиальный манометр

Диапазон регулировки давления: от 0,5 до 6 бар

МАКС рабочее давление: 25 бар

Выход для манометра: 1/4" с обеих сторон

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Коробка
204G2140	204N2140	1/2"	1	25
204G3140	204N3140	3/4"	1	25
204G4140	204N4140	1"	1	15
204G5140	204N5140	1 1/4"	1	10
204G6140	204N6140	1 1/2"	1	10
204G7140	204N7140	2"	1	