


## GSM термостат ZONT H-1V



GSM-термостат предназначен для дистанционного управления работой отопительного котла.

Позволяет следить за исправностью работы и управлять режимом работы котельной, удаленно мониторить температуру в помещении, контролировать датчики тревожного входа и др.

Управление осуществляется с помощью телефона, через удобные приложения для iOS и Android. Также возможно управление через интернет с помощью бесплатного web-интерфейса на сайте <https://zont-online.ru/zont-h-1#login>.

Модуль управления предусматривает наличие памяти событий. Таким образом, информация о дате и времени аварии котла, дате и времени изменения режима работы, заданных командах, включении и выключении питания и температурном графике сохраняется и доступна пользователю.

ZONT H-1V



[Boiler-Gas.ru](#)

[Перейти на сайт](#)



Аксессуары

- Термостат для удаленного управления SMS-командами, через GSM-модем или звонком на голосовое меню
- Работа через GPRS-интернет
- Внешняя GSM-антenna
- Без привязки к конкретному оператору мобильной связи
- Датчик температуры (цифровой)
- Встроенный аккумулятор резервного питания, 2000 мАч
- Внутренняя энергонезависимая память
- Дистанционное обновление ПО через интернет без выключения устройства
- Изменение режима работы котла в один клик
- Программирование недельного расписания температурного режима
- Диапазон настройки температуры помещения от +5 до +40°C
- Оповещение об отклонении температуры в помещении от установленных пороговых значений
- Оповещение о неисправности датчиков температуры
- Слежение за работой дополнительных датчиков температуры (до 10 однотипных датчиков\*)
- Монтаж на DIN-рейку\*\*
- Габариты 90x50x55 мм

ZONT H-1V  
Артикул 9900000381

Цена (руб., с НДС) 11406

### Принадлежности

Название	Артикул	Цена (руб., с НДС)
Беспроводной радиомодуль	9900000382	2801
Беспроводной радиотермомодуль	9900000383	2801
Проводной датчик	9900000384	1050