



Гарантия
2 года

Всегда на
складе
в Москве

Wilo-TOP-RL

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым присоединением

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Обозначение

Пример: **Wilo-TOP-RL 25/7.5 EM**

TOP-RL	стандартный насос с резьбовым подсоединением)
25/	Номинальный диаметр для подсоединения
7,5	Номинальный напор [м]
EM	Однофазное подключение

Преимущества

- Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения
- Корпус насоса с катодным покрытием (КТЛ) защищает от коррозии при образовании конденсата

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -20 °С до +130 °С
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Расход до 10 м³/ч
- Напор до 8 м

Комплект поставки

- Насос
- Уплотнения при резьбовом присоединении
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Информация для заказа

Тип	Подсоед. к трубопроводу	Артикул	Цена, € с НДС
TOP-RL 25/7.5 EM PN6/10	Rp 1	2045633	221
TOP-RL 25/8.5 EM PN6/10	Rp 1	2065523	227
TOP-RL 30/4 EM PN6/10	Rp 1	2045634	232
TOP-RL 30/7.5 EM PN6/10	Rp 1 1/4	2045636	237
TOP-RL 30/6.5 EM PN6/10	Rp 1 1/4	2045635	271

Полезные
советы

Подходит и для систем отопления и для систем горячего водоснабжения.

