

Комплектующие для подключения радиаторов Logatrend

Обозначение	Описание	Артикул	Цена, руб.	Группа скидок
Для бокового подключения				
Прямой термостатический клапан 	<ul style="list-style-type: none"> • Присоединительный размер М30х1,5 • Корпус - никелированная бронза • Без предварительной настройки • Максимальная рабочая температура - 130 °С • Максимальное рабочее давление - 10 бар • Kvs - 0,62 	Размер: 1/2" 7 738 306 443	655,-	
Угловой термостатический клапан 	<ul style="list-style-type: none"> • Присоединительный размер М30х1,5 • Корпус - никелированная бронза • Без предварительной настройки • Максимальная рабочая температура - 130 °С • Максимальное рабочее давление - 10 бар • Kvs - 0,62 	Размер: 1/2" 7 738 306 442	655,-	
Осевой термостатический клапан 	<ul style="list-style-type: none"> • Присоединительный размер М30х1,5 • Корпус - никелированная бронза • Без предварительной настройки • Максимальная рабочая температура - 130 °С • Максимальное рабочее давление - 10 бар • Kvs - 0,62 	Размер: 1/2" V 200 0AB B15	785,-	380
Прямой настраиваемый запорный клапан 	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - никелированная бронза • С возможностью настройки • Максимальная рабочая температура - 130 °С • Максимальное рабочее давление - 10 бар • Kvs - 1,45 	Размер: 1/2" 7 738 306 453	490,-	
Угловой настраиваемый запорный клапан 	<ul style="list-style-type: none"> • Корпус - никелированная бронза • С возможностью настройки • Максимальная рабочая температура - 130 °С • Максимальное рабочее давление - 10 бар • Kvs - 1,70 	Размер: 1/2" 7 738 306 452	490,-	
Для нижнего подключения				
Н-блоки без предварительной настройки 	<ul style="list-style-type: none"> • Латунная вставка Евроконус в комплекте • Корпус - матовая никелированная латунь • Запорный шаровый механизм • Подходит для двухтрубных систем • Максимальная рабочая температура - 110 °С • Максимальное давление - 10 бар 	Прямой 3/4"х3/4" 7 738 306 459 Угловой 3/4"х3/4" 7 738 306 458	585,- 585,-	380
Н-блоки с предварительной настройкой 	<ul style="list-style-type: none"> • Латунная вставка Евроконус в комплекте • Корпус - матовая никелированная латунь • Запорный шаровый механизм • Подходит для двухтрубных систем • Максимальная рабочая температура - 110 °С • Максимальное давление - 10 бар 	Прямой 3/4"х3/4" 7 738 306 457 Угловой 3/4"х3/4" 7 738 306 456	1245,- 1245,-	