

Машина барабанного типа К-3800








Для сточных трубопроводов диаметром от 3/4" (20 мм) до 4" (110 мм)

- Мощная, простая в транспортировке, многофункциональная машина для прочистки канализации внутри помещений. Требуется минимальная настройка для прочистки трубопроводов раковин, сливов в полу и вентиляционных каналов в крыше.
- Прочный, коррозионностойкий литой барабан для спирали не подвержен вмятинам или ржавчине. Наклон барабана регулируется для достижения надлежащего угла подачи спирали. Внутренний барабан защищает от перекручивания спирали внутри барабана.
- Быстрая разборка барабана для спирали и встроенные рукоятки позволяют производить простую замену спирали и транспортировку.
- Максимальная вместительность барабана составляет 100' (30,5 м) 3/8" (10 мм) непрерывной спирали или 90' (27 м) 1/2" (12 мм) непрерывной спирали:
 - 3/8" (10 мм) спираль лучше всего подходит для 1 1/2" (40 мм) - 3" (75 мм) трубопроводов длиной до 100' (30,5 м).
 - 1/2" (12 мм) спираль лучше всего подходит для 2" (50 мм) - 4" (110 мм) трубопроводов длиной до 90' (27 м).
- В дополнительном барабане для раковин держится до 50' (15 м) 5/16" (8 мм) спирали или 1/4" (6 мм) спирали.
- Идеально подходит для прочистки сифонов раковин от 3/4" (20 мм) до 1 1/2" (40 мм).
- Мощный универсальный двигатель 175 Вт вращает спираль с частотой 240 об/мин. Когда спираль сталкивается с засором, двигатель автоматически снижает обороты для увеличения мощности и усиления контроля оператора.
- Инструменты присоединяются к спирали за несколько секунд.
- Включает в себя систему автоподачи AUTOFEED® для больших нагрузок (все режимы кроме "только машина").
- Включает в себя кожаные прочистные перчатки RIDGID® и инструкцию для оператора.

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
61502	К-3800	Машина К-3800 с перчатками RIDGID	42	19,0
61482	К-3800 с C-32	Машина К-3800 в комплекте: – Автоподача – С-32, спираль 3/8" (10 мм) x 75' (23 м) – Насадка с грушевидной головкой T-202 – Нож С-образный T-205 – Нож "пика" T-211 – Ключ-шпилька А-13 – Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные	71	32,2
61487	К-3800 с C-45	Машина К-3800 в комплекте: – Автоподача – С-45, спираль 1/2" (12 мм) x 75' (23 м) – Насадка с конусной головкой T-102 – Нож С-образный T-142 – Нож "Пика" T-107 – Ключ-шпилька А-12 – Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные	83	37,7



Дополнительные принадлежности

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
	55002	A-380	Стандартный барабан для спирали 3/8" (10 мм), 1/2" (12 мм)	12 1/2	5,6
	55007	A-381	Барабан для раковин под спиралью 5/16" (8 мм), 1/4" (6 мм)	12 1/2	5,6
	55012	A-381-A	Барабан для раковин со спиралью IC 25' (7,6 м) x 5/16" (8 мм) с грушевидной головкой	16 1/2	7,5
	41937	–	Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные	1/2	0,2
	70032	–	Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ	1/2	0,2
	59230	A-13	Ключ-шпилька для спирали 3/8" (10 мм)	1/2	0,2
	59225	A-12	Ключ-шпилька для спирали 1/2" (12 мм)	1/2	0,2
	55017	–	Транспортная тележка	18	8,2
	60087	A3800 PF	Устройство автоподачи AUTOFEED® в сборе	7 3/8	3,3
	62412	–	Переходник направляющего шланга к барабану для раковин	3 1/2	1,6

ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ



Спирали с сердечником (IC)

Хорошая гибкость и более эффективная прочистка на конце спирали

		№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
					фунт	кг
3/8" (10 мм)		37842	C-31	50' (15 м) спираль IC	18	8,2
		37847	C-32	75' (23 м) спираль IC	26	11,8
		37852	C-33	100' (30 м) спираль IC	34	15,4
1/2" (12 мм)		51752	T-122	Ремонтная сцепка	1	0,5
		37857	C-44	50' (15 м) спираль IC	27	12,2
		37862	C-45	75' (23 м) спираль IC	39	17,7
		37867	C-45HC	75' (23 м) спираль без сердечника	38	17,2
		55467	C-46	90' (28 м) спираль IC	47	21,2
		59917	T-121	Ремонтная сцепка	3/4	0,8




Усиленные редковитые спирали (Integral Wound - IW)

Более плотная намотка на внутреннем сердечнике, создающая неразъемный узел в сборе


		№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
					фунт	кг
3/8" (10 мм)		87577	C-31IW	50' (15 м) спираль IW	18	8,2
		87582	C-32IW	75' (23 м) спираль IW	26	11,8
		87587	C-33IW	100' (30 м) спираль IW	34	15,4
		91037	—	Ремонтная сцепка для спирали IW	1/2	0,2
1/2" (12 мм)		87592	C-44IW	50' (15 м) спираль IW	18	8,2
		87597	C-45IW	75' (23 м) спираль IW	26	11,8
		91042	—	Ремонтная сцепка для 1/2" (12 мм) спирали IW	3/4	0,3



Спирали к барабану для раковин

		№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
					фунт	кг
1/4" (6 мм)		50652	S-2	25' (7,6 м) с насадкой с конусной головкой	3 1/2	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 м) с насадкой с конусной головкой	5	2,2
3/16" (8 мм)		56782	C-11C	25' (7,6 м) с внутренним сердечником и насадкой с грушевидной головкой	4	1,8
		56792	C-13IC	35' (10,7 м) с насадкой с грушевидной головкой	5 1/2	2,5
		56787	C-21C	25' (7,6 м) с внутренним сердечником и шарнирной головкой	4	1,8
		56797	C-23IC	35' (10,7 м) с насадкой с шарнирной грушевидной головкой	5 1/2	2,5

ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА



СВЕСТИ ВМЕСТЕ









ДЛЯ СНЯТИЯ ИНСТРУМЕНТА



ВСТАВИТЬ ШПИЛЬКУ







Инструменты подходят для спиралей IC 3/8" (10 мм), IW 3/8" (10 мм) и IW 1/2" (12 мм)

C-31, C-32, C-33, C-31IW, C-32IW, C-33IW, C-44IW и C-45IW

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Сменные лезвия
	62990	T-201	Насадка с прямой головкой, длина 5" (125 мм)	—
	62995	T-202	Насадка с грушевидной головкой, внеш. диам. 1 1/8" (29 мм)	—
	63000	T-203	Насадка с грушевидной головкой, внеш. диам. 7/8" (22 мм)	—
	54837	T-204	Нож С-образный, 1" (25 мм)	54832
	63005	T-205	Нож С-образный, 1 3/8" (35 мм)	97835
	63010	T-206	Насадка с конусной головкой, длина 3" (75 мм)	—
	63015	T-207	Нож спиральный, 1 1/4" (32 мм)	97840
	63020	T-208	Нож спиральный, 1 1/2" (40 мм)	97895
	63025	T-209	Нож спиральный, 2" (50 мм)	97900
	63030	T-210	Нож "Пика", 1" (25 мм)	97905
	63035	T-211	Нож "Пика", 1 3/8" (35 мм)	97825
	63040	T-212	Нож "Пика", 1 3/4" (45 мм)	92850
	63045	T-213	Нож 4-лезвийный, 1" (25 мм)	97795
	63050	T-214	Нож 4-лезвийный, 1 3/8" (35 мм)	97910
	63055	T-215	Нож 4-лезвийный, 1 3/4" (45 мм)	97915
	63060	T-216	Молотилка цепная, 2" (50 мм)	98000
	63065	T-217	Шарнирная грушевидная головка, длина 4" (110 мм)	—
	49002	T-260	Комплект инструментов Включает в себя: – Насадка с грушевидной головкой T-202 – Нож С-образный T-205 – Нож "пика" T-211 – Ключ-шпилька А-13	—

Инструменты подходят для спиралей IC 1/2" (12 мм)

C-44, C-45 и C-46

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Сменные лезвия
	62850	T-101	С прямой головкой	—
	62855	T-102	С конусной головкой	—
	62865	T-104	Нож Н-образный, 2 1/2" (65 мм)	97800
	62870	T-105	Нож для жира, 2 1/2" (65 мм)	97920
	62875	T-106	Нож для жира 3 1/2" (87 мм)	97925
	62880	T-107	Нож "Пика", 1 3/4" (45 мм)	92850
	62930	T-112	Нож 4-лезвийный, 1 3/4" (45 мм)	97915
	62935	T-113	Нож 4-лезвийный, 3" (75 мм)	97910
	62940	T-114	Молотилка цепная	97985
	54842	T-141	Нож С-образный, 1 1/2" (40 мм)	54847
	54852	T-142	Нож С-образный, 2 1/2" (65 мм)	97800
	54992	T-270	Комплект инструментов: – Насадка с конусной головкой T-102 – Нож С-образный T-142 – Нож "Пика" T-107 – Ключ-шпилька А-12	—
92687		Переходник для инструмента для шарнирной грушевидной головки 1/2" (12 мм)	—	