

Секционная машина K-60SP



K-60SP-SE, показанная выше, включает в себя:

- Машина K-60SP.
- Прочистная рукавица RIDGID A-1.
- Задний направляющий шланг A-60-12.
- Комплект спиралей и насадок A-62, включает в себя:
 - Барабан для переноски спиралей A-8.
 - Пять секций C-10, 7/8" (22 мм) спираль, всего 75' (23 м).
- Комплект инструментов A-61, включает в себя:
 - Насадка с прямой головкой T-101.
 - Насадка с конусной головкой T-102.
 - Нож "Пика" T-107.
 - Насадка с извлекающей головкой T-125.
 - Насадка – нож "акулий зуб" T-150-1.
 - Ящик для инструментов A-3.
 - Ключ-шпилька A-12.

Для сточных трубопроводов диаметром от 1¼" (32 мм) до 6" (150 мм)

- Компактная машина для прочистки в учрежденческих, коммерческих или жилых зданиях. Также идеально подходит для операторов передвижных вакуумных насосных установок, обслуживающих септики. Достаточно компактная для стесненных пространств, в то же время достаточно мощная для прочистки трудных засоров.
- Идеально подходит для вентиляционных труб на крыше. Задняя рукоятка позволяет легко транспортировать вверх по лестнице и на крышу.
- Мгновенное срабатывание уникальной, простой в применении муфты сцепления спирали максимизирует контроль оператора.
 - Прижмите рукоятку вниз, и спираль будет вращаться с частотой 600 об/мин.
 - Отпустите рукоятку, спираль немедленно остановится.
- Простая регулировочная ручка позволяет устройству вращать спирали как диаметром 7/8" (22 мм), так и диаметром 5/8" (16 мм). Регулировка происходит за секунды.
 - 7/8" (22 мм) спираль (C-10) прочищает трубопроводы от 2" (50 мм) до 6" (150 мм) длиной 150 футов (46 м).
 - 5/8" (16 мм) спираль (C-7, C-8, C-9) прочищает трубопроводы от 1¼" (32 мм) до 4" (110 мм) длиной 125 футов (38 м).
- Выкрутите всего лишь два болта, чтобы получить доступ к комплекту зажимных кулачков муфты сцепления для очистки или замены. Выкручивание этих же болтов обеспечивает доступ к ременному приводу.
- Оснащается двигателем 700 Вт.
- Включает прочистную рукавицу RIDGID® A-1 и инструкцию для оператора.

Опции машин

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
220 - 240 В				
66467	K-60SP	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, ключом-шпилькой A-12 и задним направляющим шлангом A-60-12	43	19,5
66472	K-60SP-SE	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, ключом-шпилькой A-12 и задним направляющим шлангом A-60-12, плюс: Комплект инструментов A-61, комплект спиралей и насадок A-62	107	48,5
94497	K-60SP-SE-A25	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, комплектом инструментов A-61, комплектом спиралей и насадок A-62, комплектом спиралей и насадок с инструментами A-25	123	56
66477	K-60 SE A30	Машина с прочистной рукавицей RIDGID, задним направляющим шлангом A-60-12, плюс: комплект инструментов A-61, комплект спиралей и насадок A-62, комплект спиралей и насадок A-30	127	57,5

K-60SP-SE A25 включает в себя дополнительный набор спиралей A-25:

- 5 секций спиралей C-8 (16 мм x 2,3 м).
- Барабан для носки спиралей A-10.
- Насадка с прямой головкой T-201.
- Насадка с конусной головкой T-202.
- Нож C-образный для жира T-205.
- Ключ-шпилька A-13.






ПРОЧИСТКА ТРУБОПРОВОДОВ

Спирали и направляющие спирали

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
7/8" (22 мм)	62275	C-10	15' (4,6 м) универсальная намотка	9½	4,3
	30007	T-127	7/8" (22 мм) Направляющая спираль для сифона	2	0,9
	25036	C-10 IC	15' спираль с внутренним сердечником (4,6 м)	—	—
5/8" (16 мм)	51317	C-9	10' для больших нагрузок* (3 м)	5	2,2
	62270	C-8	7½" универсальная намотка* (2,3 м)	3	1,4
	62265	C-7	7½" туговитая* (2,3 м)	4	1,8
	25046	C-8 IC	7½" Спираль с внутренним сердечником (2,3 м)	—	—

*Инструмент для спиралей C-7, C-8 и C-9 см. стр. 12.25

Комплекты спиралей и насадок и комплект инструментов

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
	61630	A-62	Комплект спиралей и насадок для K-60-SE в стандартной комплектации включает в себя: — Пять секций C-10, спираль 7/8" (22 мм) x 15' (4,6 м) — Барабан для переноски спиралей A-8	43	19,5
	61625	A-61	Комплект инструментов в стандартной комплектации для K-60-SE, включает в себя: — Насадка с прямой головкой T-101 — T-102 конусной головкой — T-107 нож "пика" — Насадка с извлекающей головкой T-125 — T-150-1 насадка – нож "акулий зуб" — Ящик для инструментов A-3 — A-12 ключ-шпилька	8	3,6
	94492	A-25	5/8" (16 мм) комплект спиралей и насадок, включает в себя: Пять секций C-8, спираль 5/8" (16 мм) x 7½" (2,3 м), всего 37,5' (11,5 м) — A-10 барабан для переноски спиралей — T-201 с прямой головкой — Насадка с грушевидной головкой T-202 — Нож C-образный T-205 — A-13 ключ-шпилька	18	8,2
 	59365	A-30	Комплект спиралей и насадок для K-60 SE A30 в стандартной комплектации включает в себя: — Шесть секций C-8, спираль 5/8" (16 мм) x 7½" (2,3 м), всего 45' (13,8 м) — A-10 барабан для переноски спиралей — T-201 с прямой головкой — Насадка с грушевидной головкой T-202 — Нож C-образный T-205 — T-211 нож "пика" — A-1 Левая рукавица — Задний направляющий шланг A-14-6, длина 1,8 м — A-13 ключ-шпилька	27	12,2

Инструменты с твердосплавными наконечниками (для цементных засоров)


№ по каталогу	Описание
67132	Для 5/8" (16 мм) спирали, ширина 3/4" (19 мм)
67137	Для 5/8" (16 мм) спирали, ширина 1" (25 мм)
67142	Для 7/8" (22 мм) спирали, ширина 1" (25 мм)

ДЛЯ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА














СВЕСТИ ВМЕСТЕ

ДЛЯ СНЯТИЯ ИНСТРУМЕНТА










ВСТАВИТЬ ШПИЛЬКУ

Инструменты – подходят для 7/8" секционной спирали (C-10)

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Сменные лезвия
	62850	T-101	С прямой головкой	—
	62855	T-102	С конусной головкой	—
	27642	T-125	Извлекающая насадка	—
	62860	T-103	Насадка – нож "пила", 2½" (65 мм)	98070
	62865	T-104	Нож H-образный, 2½" (65 мм)	97800
	62870	T-105	Нож для жира, 2½" (65 мм)	97920
	62875	T-106	Нож для жира, 3½" (89 мм)	97925
	62880	T-107	Нож "Пика", 1¾" (45 мм)	92850
	62915	T-109	Спиральный нож "пила", 1½" (45 мм)	97930
	62920	T-110	Спиральный нож "пила", 2¼" (57 мм)	97935
	62925	T-111	Спиральный нож "пила", 3" (75 мм)	92890
	62930	T-112	Нож с четырьмя лезвиями, 1¾" (45 мм)	97915
	62935	T-113	Нож с четырьмя лезвиями, 3" (75 мм)	97940
	62940	T-114	Молотилка цепная	97985
	98050	T-150	Насадка – нож "акулий зуб" 3" (75 мм)	См. ниже
	98055	T-150-1	Насадка – ножа "акулий зуб" 3" (75 мм), лезвие	98005
	98060	T-150-2	Насадка – ножа "акулий зуб" 4" (110 мм), лезвие	98010
	54842	T-141	Нож C-образный 1½" (40 мм)	—
	54852	T-142	Нож C-образный 2½" (65 мм)	—

Дополнительные принадлежности

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
	59360	A-3	Ящик для инструментов	5	2,3
	59205	A-1	Левая прочистная рукавица RIDGID	½	0,2
	59295	A-2	Правая прочистная рукавица RIDGID	½	0,2
	59225	A-12	Ключ-шпилька для спирали 7/8" (22 мм)	½	0,1
	59230	A-13	Ключ-шпилька для спирали 5/8" (16 мм)	½	0,1
	61615	A-60-12	12' (3,7 м) задний направляющий шланг для K-60	12	5,5
	76575	A-60-16	16' (4,9 м) задний направляющий шланг для K-60	15½	7,0
	59445	A-5	Шприц для смазки	½	0,2
	59470	A-8	Барабан для переноски спиралей (Удерживает 75' (23 м) 7/8" (22 мм) спирали/C-10)	5½	2,5
	59210	A-10	Барабан для переноски спиралей (Удерживает 45' (14 м) 5/8" (16 мм) спирали/C-7, C-8, C-9)	3½	1,5
	59425	A-36	Тележка для барабана со спиралью	15	6,8
	65687	—	Сменный комплект зажимных кулачков муфты сцепления K-60SP	¾	0,3

Для спиралей C-4, C-6, C-6IC, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-14, C-15, C-31, C-32, C-33, C-44, C-45 и C-46, а также всех спиралей IW