

Машина барабанного типа К-750



Подача спирали



Возврат спирали



Модель К-750 с С-100, показанная выше

Для сточных/канализационных трубопроводов диаметром от 3" (75 мм) до 8" (200 мм)

- Мощная автономная машина, идеально подходит для отводных трубопроводов. Простая в транспортировке, минимальная установка – прикрепляешь инструмент и вперед.
- Устройство автоподачи нажатием рычага подает и извлекает спираль со скоростью до 20' (6 м) в минуту.
- Многофункциональное управление автоподачей AUTOFEED® настраивается либо под 5/8" (16 мм), либо под 3/4" (20 мм) спираль одним поворотом отвертки.
- Рекомендуется 5/8" (16 мм) спираль для сточных трубопроводов от 3" (75 мм) до 6" (150 мм) длиной до 150' (48 м).
- Рекомендуется 3/4" (20 мм) спираль для сточных трубопроводов от 4" (110 мм) до 8" (250 мм) длиной до 200' (62 м).
- Спираль вращается с частотой 200 об/мин.
- Выносливый коррозионностойкий барабан для спирали выдерживает грубое обращение и эксплуатацию с нарушением правил. Он не подвержен вмятинам или ржавчине и легко чистится.
- В барабане содержится 100' (30,5 м) 3/4" (20 мм) спирали или 125' (35 м) 5/8" (16 мм) спирали, и его конструкция предусматривает быстрый, простой демонтаж.
- Сбалансированная конструкция придает ощущение "легкости" машины. Колеса для удобства транспортировки позволяют легко загружать машину в грузовик/фургон.
- Оснащается индукционным двигателем 550 Вт.
- Включает в себя ПХВ перчатки RIDGID® для чистки канализации и инструкцию для оператора.

Стандартный комплект инструментов 3/4" (20 мм) включает в себя:

- Т-406 нож "пика".
- Т-407 Насадка с извлекающей головкой.
- Насадка – нож Т-411 2" (50 мм).
- Насадка – нож Т-413 3" (75 мм).
- Насадка – нож Т-414 4" (110 мм).

Стандартный комплект инструментов 5/8" (16 мм) включает в себя:

- Насадка – нож для Р-образных сифонов Т-403 3" (75 мм).
- Т-407 насадка с извлекающей головкой.
- Т-406 нож "пика".
- Насадка – нож Т-411 2" (50 мм).
- Насадка – нож Т-413 3" (75 мм).

Опции машин - автоподача

№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
			фунт	кг
230 В				
44152	К-750 с С-75	Машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, автоподачей, стандартным комплектом инструментов 3/4" (20 мм), а также С-75, спиралью 75' x 3/4" (23 м x 20 мм)	206	93,6
44157	К-750 с С-100	Машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, автоподачей, стандартным комплектом инструментов 3/4" (20 мм), а также С-100, спиралью 100' x 3/4" (30 м x 20 мм)	234	106,3
44162	К-750 с С-27	Машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, автоподачей, стандартным комплектом инструментов 5/8" (16 мм), а также С-27, спиралью 75' x 5/8" (23 м x 16 мм)	182	82,7
44147	К-750	230 В, 50 Гц – машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, 3/4" короткая спираль	104	47,3
115 В				
45612	К-750	115 В, 50 Гц – машина с ПХВ перчатками RIDGID для чистки канализации, 3/4" короткая спираль	104	47,3

Спирали с сердечником (IC)

Хорошая гибкость и более эффективная прочистка на конце спирали

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
5/8" (16 мм)	 92460	C-25	25' спираль IC (7,6 м)	24	10,9
	 92465	C-26	50' спираль IC (15,2 м)	43	19,5
	 92470	C-27	75' спираль IC (23 м)	63	28,6
	 43647	C-24	100' спираль IC (30,5 м)	84	38,1
3/4" (20 мм)	 92475	C-28	25' спираль IC (7,6 м)	30	13,9
	 92480	C-29	50' спираль IC (15,2 м)	60	27,2
	 41212	C-75	75' спираль IC (23 м)	93	42,5
	 41697	C-100	100' спираль IC (30,5 м)	122	55,3

Спирали без сердечника (HC)

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
5/8" (16 мм)	 32737	C-27HC	75' спираль HC (23 м)	52 3/4	23,9
	 58192	C-24HC	100' спираль HC (30,5 м)	70 1/2	32,1
3/4" (20 мм)	 47427	C-75HC	75' спираль HC (23 м)	75	34,0
	 47432	C-100HC	100' спираль HC (30,5 м)	100	45,5

Направляющие спирали и короткие спирали

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
	92555	T-458	5/8" (16 мм) x 2' (50 мм) направляющая спираль	2	0,85
	92560	T-468	3/4" (20 мм) x 2' (50 мм) направляющая спираль	2 3/4	1,25
	44122	—	5/8" (16 мм) короткая спираль, длина 4 1/2" (114 мм)	2 1/2	1,13
	44117	—	3/4" (20 мм) короткая спираль, длина 6" (150 мм)	3 1/2	1,59

СПИРАЛЬ БЫСТРОГО СОЕДИНЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ

Повернуть штифт на пол-оборота в любом направлении, чтобы быстро подсоединить спираль или насадку:



Сцепка отличается наличием штифта и пружины из нержавеющей стали; устраняет потребность в пробойниках, стойках или расширяющихся штифтах
 Для C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC и C-100HC

Инструменты и сменные лезвия – Подходят для спиралей 5/8" (16 мм) и 3/4" (20 мм)

C-24, C-25, C-26, C-27, C-28, C-29, C-75, C-100, C-27HC, C-24HC, C-75HC и C-100HC

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Сменные	
				Лезвия (лезвие)	Фиксатор
	92485	T-403	Насадка — нож для P-образных сифонов, 3" (75 мм)	92835	92900
	92490	T-404	Насадка — нож для P-образных сифонов, 3 1/2" (87 мм)	92840	92900
	92495	T-406	Нож "Пика", 1 3/4" (45 мм)	92850	92915
	92500	T-407	Насадка с извлекающей головкой для больших нагрузок, 2 3/16" (65 мм)	—	—
	92505	T-408	Насадка — нож "пила", 3" (75 мм)	92890	92915
	51762	T-409	Насадка с грушевидной головкой для больших нагрузок, 1 3/4" (45 мм)	—	—
	92510	T-411	Нож с 2-мя лезвиями, 2" (50 мм)	92815	92905
	92515	T-412	Нож с 2-мя лезвиями, 2 1/2" (65 мм)	92820	92905
	92520	T-413	Нож с 2-мя лезвиями, 3" (75 мм)	92825	92910
	92525	T-414	Нож с 2-мя лезвиями, 4" (110 мм)	92830	92910
	92530	T-416	Нож с 2-мя лезвиями, 6" (150 мм)	92855	92910
	92535	T-432	Нож с 3-мя лезвиями 2" (50 мм)	92860	92895
	92540	T-433	Нож с 3-мя лезвиями 3" (75 мм)	92865	92895
	92545	T-434	Нож с 3-мя лезвиями 4" (110 мм)	92870	92895
	92550	T-436	Нож с 3-мя лезвиями 6" (150 мм)	92875	92895

Дополнительные принадлежности

	№ по каталогу	№ модели	Описание	Вес	
				фунт	кг
	43637	T-458	Барабан в сборе с 5/8" (16 мм) короткой спиралью	33	15
	41982	T-468	Барабан в сборе с 3/4" (20 мм) короткой спиралью	37 1/2	17,0
	43642	—	Устройство автоподачи в сборе	8	3,5
	41992	—	Комплект C-100IC с инструментами, 3/4" (20 мм) x 100' (30,5 м)	—	—
	49032	—	Передний направляющий шланг в сборе	3	1,3
	46015	E-453	Ключ шестигранный	—	—
	41937	—	Перчатки RIDGID для чистки канализации, кожаные	1/2	0,2
	70032	—	Перчатки RIDGID для чистки канализации, ПВХ	1/2	0,2
	59360	A-3	Ящик для инструментов	5	2,3
				унция	г
	31487	A-7570	5/8" (16 мм) ремонтное соединение	1 1/2	43
	92805	A-6582	5/8" (16 мм) сцепка "папа"	1	28
	92810	A-6583	5/8" (16 мм) сцепка "мама"	2	57
	31492	A-7571	3/4" (20 мм) Ремонтное соединение	2	57
	92880	B-6840	3/4" (20 мм) сцепка "папа"	1	28
	92885	B-6841	3/4" (20 мм) сцепка "мама"	2	57

