

Пресс-инструмент серии "Standard" с питанием от аккумулятора и усилием обжима 32 кН

Для труб из меди, стали и нержавеющей стали диаметром от 12 до 108 мм
Для PEX и многослойных труб диаметром от 10 до 75 мм



НОВИНКА

Пресс-инструмент с питанием от аккумулятора, модель RP 340-B
Сверхкомпактный пресс-инструмент нового поколения с усилием обжима 32 кН, почти такого же размера и веса, что и инструмент серии "Comrast". Интервал обслуживания только после 42.000 пресс-циклов!

Почти на 30% легче и на 15% меньше, чем наше предыдущее устройство, RP 340-B обеспечивает все функции и надежность предыдущих моделей, но его конструкция гораздо легче и более компактна. RP 340-B также отличается наличием светодиодного освещения и чрезвычайно продолжительным интервалом обслуживания в 42.000 циклов.

Технические характеристики

- Размеры труб: 10 - 108 мм.
- Поворот барабана/пресс-клещей на 270°.
- Выходная мощность гидравлического поршня: 32 кН.
- Вес: 3,2 кг (включая ионно-литиевый аккумулятор 18 В).
- Диапазон рабочих температур: от 15°F до 122°F (от -10°C до 50°C).
- Приблизительное время цикла: 4 секунды.
- Светодиодное освещение для непрерывных операций в условиях отсутствия или низкой освещенности.
- Чрезвычайно длинный интервал обслуживания. Напоминание при 40.000 / отключение при 42.000 пресс-циклах.
- Стандартный комплект включает в себя: пресс-инструмент RP 340, зарядное устройство 230 В, ионно-литиевый аккумулятор 18 В 2,0 А и кейс.
- Совместим со всеми пресс-клещами "Standard" от RIDGID и других производителей.
- Для использования с трубами из меди, стали, нержавеющей стали, PEX и многослойными трубами.



Комплект RP 340-B



RP 340-B

Пресс-инструмент с питанием от аккумулятора, модель RP 340-B, и наборы пресс-клещей

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
43238	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство	8,6	1
43243	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 15 - 18 - 22 мм	14,1	1
43248	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 15 - 22 - 28 мм	14,1	1
43253	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи V 18 - 22 - 28 мм	14,1	1
43258	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи TH 16 - 18 - 20 мм	14,1	1
43263	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи TH 16 - 20 - 26 мм	14,1	1
43268	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи U 16 - 18 - 20 мм	14,1	1
43273	RP 340-B + кейс + аккумулятор + зарядное устройство + пресс-клещи U 16 - 20 - 25 мм	14,1	1

Дополнительные принадлежности

№ по каталогу	Описание	Вес кг	Станд. упак.
43333	Зарядное устройство 230 В	0,72	1
43343	Пластмассовый кейс для переноски	4,68	1
43323	Аккумулятор, 18 В, 2,0 А-ч, ионно-литиевый	0,47	1
43328	Аккумулятор, 18 В, 4,0 А-ч, ионно-литиевый	0,71	1
43338*	Адаптер источника питания 230 В (кабель 5 м)	0,80	1

* Опционально



Пресс-клещи "Standard" для V-, U- или TH-систем. См. стр. 10.8

(TOOLTIP) Для достижения оптимальных характеристик обязательно заряжайте аккумуляторы при температуре выше 50°F (10°C) и ниже 104°F (40°C).