

Лента демпферная Energofloor®

Описание

| | | | |
|---|---|--------|---------------|
|  | Лента демпферная Energofloor® предназначена для компенсации температурного расширения цементной стяжки в системах отопления типа «тёплый пол». Полиэтиленовая плёнка служит для предотвращения затекания жидкого цементного раствора под нижнюю кромку ленты. | | Артикул |
| | Толщина: | 10 мм | |
| | Ширина: | 0,1 м | EFRL1010011DM |
| | Ширина: | 0,15 м | EFRL1015011DM |
| | Длина: | 11 м | |
| Примечания: | - если площадь бетонной стяжки менее 10 м ² , демпферная лента устанавливается по периметру; - если площадь бетонной стяжки более 10 м ² , рекомендуется предусматривать устройство компенсационных швов. | | |

Упаковка



Упаковывается в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм.

| наименование | вид упаковки | количество в упаковке, шт. | вес брутто, кг | объем упаковки, м ³ |
|--|-------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|
| Лента демпферная Energofloor® 10/0,1-11 | Картонная коробка | 9 | 4,70 | 0,16 |
| Лента демпферная Energofloor® 10/0,15-11 | Картонная коробка | 6 | 4,73 | 0,16 |