

SVH

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). Корпус из латуни CW617N. Пластмассовый колпачок для ручного сброса. Никель-хромированная стальная пружина. Максимальная рабочая температура 110 °С. Внутренняя резьба, в присоединительном и сбросном отверстиях. Содержание гликоля до 50%.

Модель	Артикул	Размер	Рн, бар
SVH	10004636	1/2" x 3/4"	1,5
SV	10004637	1/2" x 3/4"	1,8
SV	10004708	1/2" x 3/4"	2,0
SVH	10004638	1/2" x 3/4"	2,5
SVH	10004639	1/2" x 3/4"	3,0
SVH	10004730	3/4" x 1"	1,5
SV	10004738	3/4" x 1"	1,8
SVH	10004739	3/4" x 1"	2,5
SVH	10004740	3/4" x 1"	3,0
SVH	10004754	1" x 1.1/4"	1,5
SVH	10004755	1" x 1.1/4"	1,8
SVH	10004757	1" x 1.1/4"	2,5
SVH	10004760	1" x 1.1/4"	3,0
SVH	10004772	1.1/4" x 1.1/2"	1,5
SVH	10004774	1.1/4" x 1.1/2"	2,5
SVH	10004775	1.1/4" x 1.1/2"	3,0



SVM

Предохранительный сбросной мембранный клапан с фиксированным порогом срабатывания (сбросное отверстие на один размер больше присоединительного). С манометром 0-4 бар с присоединением 1/4". Допустимо использование с антифризом (гликоль) до 50%.

Модель	Артикул	Размер	Рн, бар
SVM	10004647	1/2"	2,5
SVM	10004648	1/2"	3,0

