



Boiler-Gas.ru
Перейти на сайт

SINIKON STANDART

ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ

В настоящее время все чаще, как при новом строительстве, так и при реконструкции существующих сетей, используются трубопроводные системы из полипропилена.

Такая популярность полипропиленовых труб и фитингов обуславливается их неоспоримыми преимуществами по сравнению с традиционными материалами (чугун, сталь, железобетон, полиэтилен).

Завод «СИНИКОН» выпускает широкий спектр труб и фитингов системы СИНИКОН Стандарт для безопасных трубопроводных систем внутренней бытовой канализации, обладающие рядом неоспоримых достоинств.



ГОСТ и EN-1451

СИНИКОН Стандарт выпускается в соответствии с российским ГОСТ 32414-2013 и европейским EN 1451-1.

ПОВЫШЕННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Система может применяться при транспортировке сточных вод в широком диапазоне pH от 2 до 12.

НИЗКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ

Гладкая внутренняя поверхность снижает гидравлические потери

АБРАЗИВНАЯ СТОЙКОСТЬ

Большая устойчивость на истирание

ОТСУТСТВИЕ КОРРОЗИИ

Отсутствует кислородная коррозия и резко снижается скорость зарастания сечения.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Полипропилен является диэлектриком, в отличие от металлических трубопроводов, подверженных действию блуждающих токов, что приводит к их коррозии.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Монтаж ведется быстро, без применения тяжелого оборудования и техники.

НАДЕЖНОСТЬ

Трубы и соединительные элементы имеют раструбную конструкцию и укомплектованы специальными уплотнительными кольцами, что повышает скорость монтажа в 5-6 раз и обеспечивает высокую надежность и герметичность соединения.

ЭКОНОМИЯ

На канализационных трубопроводах, соединяемых с помощью раструбов с резиновыми уплотнительными кольцами и, следовательно, воспринимающих температурные удлинения, установка дополнительных компенсаторов не требуется.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не менее 50 лет

ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Гарантия на всю продукцию 10 лет.

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах».