



Boiler-Gas.ru

Перейти на сайт

SINIKON

SINIKON UNIVERSAL

СИСТЕМА НАРУЖНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

Системы наружной канализации – важный элемент как городской среды, так и частного строительства. От качества и долговечности материалов, использованных при монтаже наружной канализации, зависит удобство проживания, сроки эксплуатации и экология окружающей среды. Нарушение работы канализационных систем может значительно ухудшить качество жизни людей и создать проблемы как городским службам, так и владельцам частных домов.

Не зря говорят: «Качество – в мелочах». Использование современных труб и фитингов из полипропилена может избавить от многих проблем в будущем.

Канализационные трубы СИНИКОН обладают рядом преимуществ по сравнению с «традиционными» материалами. Созданные из высокачественного полипропилена, трубы и фитинги являются наиболее оптимальным

решением для систем наружной канализации. В системе СИНИКОН Универсал соединены преимущества полипропилена – высокая температурная стойкость (температура постоянных стоков 80° С против 60° С у НПВХ) и стойкость к воздействию нагрузок (характерная для НПВХ) не менее 4 кН/м², что подтверждено Заключением № 13 ГУП “НИИМостстрой”.



СИНИКОН Универсал

Трубы и фитинги универсальные из полипропилена, предназначенные для прокладки в системах внутренней хозяйствственно-бытовой канализации зданий, наружной канализации и в системах водоотведения и ливневой канализации



95°C



Цвет коричневый

Толщина стенки 3,4 (при Ø110 мм)

Класс жесткости SN 4 (кольцевая жесткость составляет не менее 4 кН/м²).

Уплотнение Однолепестковое уплотнение из SBR резины (стирол-бутадиен-каучук)



Срок эксплуатации не менее 50 лет



ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

Необходимо меньше времени для монтажа системы большей протяженности. При монтаже не требуются специальные инструменты. Стойкость к ударному воздействию при низких температурах.

СТОЙКОСТЬ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

Выдерживает высокую, до 95°C, температуру сточных вод.

ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ

Высокая химическая стойкость к действию большинства агрессивных сред, под воздействием которых традиционные материалы корродируют и стареют.

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Не проводят ток и, соответственно, не подвержены ускоренному старению вблизи кабельных трасс (в городах и промзонах).

НИЗКАЯ ШЕРОХОВАТОСТЬ

Низкий коэффициент шероховатости дает возможность использования минимальных уклонов, практически отсутствует зарастание труб.

ГАРАНТИЯ И СТРАХОВКА

Трубы и фитинги СИНИКОН застрахованы компанией «Росгосстрах»

Гарантия производителя 10 лет