

DOR F (СТАЛЬНОЙ)

- Стальной отопительный твёрдотопливный котёл
- Большая воронка загрузки с расширяющимся входом в топку новая система колосников, позволяющая сжигать и менее качественное топливо в непрерывном цикле, с безпыльным просеиванием золы, с совместной регулировкой первичного и вторичного воздуха
- Применение новых безасбестовых материалов для теплоизоляции котла
- Автоматическая регулировка мощности прямотокующим регулятором тяги
- Оснащены термоманометром для наблюдения температуры и давления в отопительной системе
- Полная автономность (независимость от электричества)
- Использование альтернативных видов топлива
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	КПД	Расход топлива, кг/час	Объём воды, л	Сопротивление топки, мбар	Габариты ШхВхГ, мм	Подающая / обратная линии	Ø Дымохода, мм	Вес, кг
DOR F 12	7738500398	13,5	>76%	5,3	46	0,18	425x920x730	G 1½"	145	155
DOR F 16	7738500399	16		6,4	46	0,18	425x875x730	G 1½"	145	160
DOR F 20	7738500400	20		8,5	56	0,30	535x990x770	G 1½"	145	200
DOR F 24	7738500401	24		10,0	57	0,30	535x990x770	G 1½"	145	215
DOR F 32	7738500403	28	82%	8,8	64	0,26	535x1060x870	DN 70 (наружн. резьба)	145	240
DOR 45 D	DOR 45 D	45	82%	13,8	73	0,36	688x1045x980	DN 70 (фланцевое соедин.)	180	320

FB 2 (ЧУГУННЫЙ)

- Чугунный отопительный твёрдотопливный котёл
- Применяется как отдельный котёл или в комбинации с отопительным котлом, работающим на газе или дизельном топливе
- Подходит для работы в насосной или гравитационной системах
- Автоматическая регулировка мощности прямотокующим регулятором тяги
- Полная автономность (независимость от электричества)
- Лёгкий доступ и простота чистки топочного пространства
- Гарантия 2 года



Модель	Артикул	Мощность, кВт	КПД	Расход топлива, кг/час	Объём воды, л	Сопротивление топки, мбар	Габариты ШхВхГ, мм	Подающая / обратная линии	Ø Дымохода, мм	Вес, кг
FB2 20	7738500055	18	72-78%	1,9/3,6	27	0,20	505x1100x820	G 2" (внут. резьба)	150	210
FB2 25	7738500056	27		2,3/4,6	31	0,22	505x1100x920	G 2" (внут. резьба)	150	245
FB2 32	7738500057	30		2,6/5,2	35	0,23	505x1100x1020	G 2" (внут. резьба)	150	280
FB2 40	7738500058	35		3,2/6,4	43	0,28	505x1100x1020	G 2" (внут. резьба)	150	315