

## SH..A | SH..A UNI

### Удобно и эффективно

Серии SH..A и SH..A UNI обеспечат вашему дому высокий уровень комфорта горячего водоснабжения. Благодаря фиксированной мощности нагрева на SH..A или разным вариантам подключения на SH..A UNI. Их можно устанавливать в виде замкнутой системы для одной или нескольких точек отбора горячей воды. Температура на приборах плавно регулируется регулятором в примерном диапазоне от 35 °С до 82 °С.



### Коротко о главном

Настенный накопительный водонагреватель на 50,80,100,120, 150 литров (в зависимости от устройства)

2,0 или 3,0 кВт на SH..A (в зависимости от прибора и типа подключения)

от 1,3 до 3,9 кВт на выбор на SH..A UNI (в зависимости от прибора и типа подключения)

Потребление тока в режиме готовности 0,52 - 1,15 кВт\*ч в день (в зависимости от прибора)

Регулятор температуры

Аналоговый индикатор энтальпии

Водонагреватель закрытого типа (напорный)

Магниевый защитный анод



<b>Тип</b>				
Тип	SH 50 A 2,0 230	SH 80 A 2,0 230	SH 100 A 2,0 230	SH 120 A 3,0 230
Номер заказа	073120	073121	073122	0731-
Номинальная вместимость	50 л	80 л	100 л	120 л
Высота	740 мм	975 мм	975 мм	1100 мм
Ширина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
<b>Технические данные</b>				
Подключаемая мощность ~ 230 В	2 кВт	2 кВт	2 кВт	3 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В				
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230 В	230 В	230 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	0,52 kWh	0,66 kWh	0,77 kWh	0,92 kWh
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес	28 кг	38 кг	40,80 кг	45,50 кг



<b>Тип</b>				
Тип	SH 150 A 3,0 230	SH 100 A UNI 3,9 230/400	SH 120 A UNI 3,9 230/400	SH 150 A UNI 3,9 230/400
Номер заказа	073124	073277	073194	073195
Номинальная вместимость	150 л	100 л	120 л	150 л
Высота	1280 мм	975 мм	1100 мм	1280 мм
Ширина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
Глубина	510 мм	510 мм	510 мм	510 мм
<b>Технические данные</b>				
Подключаемая мощность ~ 230 В	3 кВт	1,3/2,6 кВт	1,3/2,6 кВт	1,3/2,6 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В		3,90 кВт	3,90 кВт	3,90 кВт
Электрическое подключение	1/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230 В	230/400 В	230/400 В	230/400 В
Частота	50 Гц	50 Гц	50 Гц	50 Гц
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,02 kWh	0,77 kWh	0,92 kWh	1,05 kWh
Цвет	белый	белый	белый	белый
Степень защиты (IP)	IP25	IP25	IP25	IP25
Вес	53,30 кг	40,80 кг	45,50 кг	53,30 кг