

Защитная арматура для водонагревателей

Группа безопасности 34



Малая и компактная группа безопасности для питьевых водонагревателей. Корпус изготовлен из хромированной латуни. Внутренние детали изготовлены из тепло и износостойких эластомерных синтетических материалов.

Технические данные

Размеры присоединения:	DN 15 и DN 20
Рабочее давление:	6, 8 и 10 бар макс. 80% давления срабатывания предохранительного клапана
Рабочая температура	не более 90°C
Среда	вода, другие нейтральные неагрессивные жидкости

Артикул	Размер	Давление	кат.
0034.15.011	DN 15	6 бар	кат. 1
0034.15.012	DN 15	8 бар	кат. 1
0034.15.013	DN 15	10 бар	кат. 1
0034.20.006	DN 20	6 бар	кат. 1
0034.20.007	DN 20	8 бар	кат. 1
0034.20.005	DN 20	10 бар	кат. 1

Группа безопасности 330



Группа безопасности SYR служит для оптимальной защиты водонагревателей замкнутого типа от превышения давления, в соответствии с нормами DIN 1988 и DIN 4753 часть 1, а также DIN EN 1488.

Технические данные

Размер присоединения:	DN 20
Давление срабатывания:	заводская установка до 7 бар макс. 80% давления срабатывания предохранительного клапана (остальные настройки по запросу)
Рабочая температура:	не более 95°C
Среда:	вода, другие нейтральные неагрессивные жидкости

Артикул	Размер	Давление	кат.
0330.15.051	DN 15	6 бар	кат. 1
0330.20.000	DN 20	7 бар	кат. 1