

**Новинка: интеллект
в своём лучшем
проявлении.**



СИСТЕМА DRUFI+

**Новый жёлтый цвет от компании SYR:
новый фильтр DRUFI+. Невозможно
лучше управлять водой!**

 **Boiler-Gas.ru**
Перейти на сайт



Системный подход к вопросу комфорта



- Красиво и удобно: встроенный сверху манометр.



- Вставка вынимается, надписи могут быть изменены по согласованию с заказчиком
- Возможность дополнительного оснащения автоматом промывки – очень просто без применения инструментов. Промывка фильтра будет проводиться через программируемый интервал времени – от 1 часа до 61 дня.
- С помощью специального QR кода можно сразу считать всю информацию о продукте.

Подходит к уже знакомой системе соединений SYR.

- **Новое:** более высокая пропускная способность
- **Новое:** более эффективная обратная промывка
- **Новое:** элементы управления обозначены жёлтым цветом
- **Новое:** подходит для воды из скважин

Прогресс по всем направлениям: новые идеи системы фильтров Drufi+

Добро пожаловать, вода! SYR готовит пресной воде достойный приём с новым Drufi+. Красивый дизайн и множество интеллектуальных функций, которые устанавливают новый масштаб для всего инженерного оборудования. Наша система Drufi обеспечивает надёжную защиту при высоком давлении воды. Чистая вода без частичек грязи и ржавчины! Более экономный расход воды достигается за счёт индивидуально устанавливаемого давления. Быстрый монтаж и простота сервисного обслуживания.



DRUFi+ DFR

Фильтр с обратной промывкой с редуктором давления



DRUFi+ FR

Фильтр с обратной промывкой



DRUFi+ DFF

Фильтр тонкой очистки с редуктором давления



DRUFi+ FF

Фильтр тонкой очистки

■ Новый. Ещё лучше!

Есть вещи, которые с годами становятся только лучше. К примеру, Drufi – умная комбинация фильтра и редуктора давления от компании SYR. Drufi многократно повсеместно проявил себя на практике в работе, и с момента своего появления устанавливает новый масштаб для фильтрующей техники. Самое новое поколение фильтров Drufi поменяло не только цвет. Под привлекательным дизайном скрываются новые умные возможности (функции). Например, среди всего прочего была увеличена пропускная способность, разработана конструктивно новая самоочистки фильтра, а также более эргономичные элементы управления.

■ Хорошее остаётся! Четыре модели – единая система.

Для системы Drufi была сохранена возможность установки любой модели фильтра в любую систему, различного размера. Drufi+ FF, фильтрующий мельчайшие частички, Drufi+ DFF, фильтр тонкой очистки, комбинированный с редуктором давления, DRUFi+ FR, самоочищающийся фильтр с обратной промывкой, также как и DRUFi +DFR, объединённый с редуктором давления. А также возможность оснастить фильтр автоматом промывки и сделать фильтр полностью автоматическим. Без сомнения очень выгодны известные преимущества при монтаже. Все модели имеют единую систему присоединений и, таким образом, полностью взаимодействуют со всей остальной продукцией SYR.

■ Один хорошо. А в команде лучше!

Новый SYR DRUFi+ в разных комплектациях оптимален для решения любых задач, связанных с водой.



Высшая степень прогресса фильтрующей техники:

- Первая необходимая ступень очистки воды, защита инженерного оборудования
- Новый, отмеченный наградами, дизайн
- Высокая пропускная способность
- Усовершенствованная высокоэффективная обратная промывка
- Новая автоматика промыва (установка без дополнительных инструментов) и возможность оснащения модулем защиты от протечек
- Для удобства элементы управления имеют особую маркировку
- Индикатор для напоминания даты следующей промывки
- Подходит для воды из артезианских скважин и колодцев
- Корпус с UV-защитой против образования бактерий

Технические данные

Рабочее давление	Мин. давление 2 бар, макс.16 бар
Рабочая температура	Макс. 30 °С
Диаметр подключения	Питьевая вода 90 - 125 мкм
Давление на выходе	1,5 - 6 бар (4 бара установка завода-изготовителя)
Пропускная способность (DFR/DFE)	DN 20: 2,3 м³/ч, DN 25: 3,6 м³/ч, DN 32: 5,8 м³/ч bei Δр 1,1 бар
Пропускная способность (FR/FF)	DN 20: 3,0 м³/ч, DN 25: 3,8 м³/ч, DN 32: 3,9 м³/ч при Δр 0,2 бар DN 20: 4,9 м³/ч, DN 25: 6,1 м³/ч, DN 32: 6,3 м³/ч при Δр 0,5 бар
Артикулы	2315.00.080 DFR 2315.00.081 FR 2315.00.082 DFF 2315.00.083 FF

Запчасти и аксессуары

Автомат промыва	2316.00.080
-----------------	-------------

Подходит к уже знакомой
системе соединений SYR.