

F+R801 (TAS)

Термометр биметаллический аксиальный с погружной гильзой (1/2" НР) в металлическом корпусе. Возможный диапазон измерений от -50 до 500 °С. Класс точности: 2,0.
F+R 801 OR = уплотнение на штоке, F+R801 S = фиксирующий винт на гильзе.



Модель	Артикул	Диаметр	Диапазон	Гильза	Упаковка
F+R801 OR	10005807	63 мм	-50 - +50°C	50 мм	50 шт
F+R801 OR	10005800	63 мм	0 - 120°C	50 мм	50 шт
F+R801 OR	10005809	63 мм	0 - 120°C	75 мм	50 шт
F+R801 OR	10005811	63 мм	0 - 120°C	100 мм	50 шт
F+R801 OR	10005806	63 мм	0 - 160°C	50 мм	50 шт
F+R801 OR	10005810	63 мм	0 - 160°C	75 мм	50 шт
F+R801 OR	10005931	80 мм	0 - 120°C	50 мм	50 шт
F+R801 OR	10005944	80 мм	0 - 120°C	75 мм	50 шт
F+R801 OR	10005950	80 мм	0 - 120°C	100 мм	50 шт
F+R801 OR	10005942	80 мм	0 - 160°C	50 мм	50 шт
F+R801 OR	10005945	80 мм	0 - 160°C	75 мм	50 шт
F+R801 OR	10005951	80 мм	0 - 160°C	100 мм	50 шт
F+R801 OR	10006066	100 мм	0 - 120°C	50 мм	32 шт
F+R801 OR	10006071	100 мм	0 - 120°C	75 мм	32 шт
F+R801 OR	10006076	100 мм	0 - 120°C	100 мм	32 шт
F+R801 OR	10006084	100 мм	0 - 120°C	150 мм	32 шт
F+R801 OR	10006079	100 мм	0 - 160°C	100 мм	32 шт
F+R801 S	10005804	63 мм	0 - 120°C	50 мм	50 шт
F+R801 S	10005939	80 мм	0 - 120°C	50 мм	50 шт

F+R801 SD (TAS)

Термометр биметаллический аксиальный с погружной гильзой (1/2" НР) в металлическом корпусе. Уплотнение на гильзе и штоке из ПТФЭ. Класс точности: 2,0.



Модель	Артикул	Диаметр	Диапазон	Гильза	Упаковка
F+R801 SD	10005802	63 мм	0 - 120°C	50 мм	50 шт
F+R801 SD	10005935	80 мм	0 - 120°C	50 мм	50 шт
F+R801 SD	10005936	80 мм	0 - 150°C	50 мм	50 шт
F+R801 SD	10006067	100 мм	0 - 120°C	50 мм	32 шт
F+R801 SD	10006068	100 мм	0 - 150°C	50 мм	32 шт

ТН (F+R998)

Погружная гильза из латуни для биметаллических термометров. Наружный диаметр 12 мм, внутренний диаметр 9 мм. OR = уплотнение на штоке, S = фиксирующий винт на гильзе.



Модель	Артикул	Длина	Упаковка
ТН (F+R998) OR	10006130	50 мм	20 шт
ТН (F+R998) S	10006150	50 мм	25 шт
ТН (F+R998) OR	10006134	75 мм	20 шт
ТН (F+R998) OR	10006135	100 мм	20 шт
ТН (F+R998) OR	10006139	150 мм	20 шт
ТН (F+R998) OR	10006145	200 мм	15 шт
ТН (F+R998) OR	10006148	250 мм	1 шт

F+R810 (TSS)

Термометр биметаллический накладной. Для труб 1" – 2", с пружиной для крепления на трубу. Класс точности: 2,0.



Модель	Артикул	Диаметр	Диапазон	Упаковка
F+R810 TCM	10006445	63 мм	0 - 60°C	100 шт
F+R810 TCM	10006476	80 мм	0 - 60°C	50 шт
F+R810 TCM	10006504	63 мм	0 - 120°C	100 шт
F+R810 TCM	10006505	80 мм	0 - 120°C	50 шт