

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ РАДИАТОРНЫЕ КЛАПАНЫ ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ

Никелированная латунь
Максимальное давление: 10 бар
Максимальная температура: 120 °С
С предварительной бесступенчатой настройкой (белый защитный колпачок)
Подключение термостатической головки М 30х1,5

Проходной, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
DN 15	95	20	0,47	1,00	RW 123 804 1	16,23
DN 20	105	20	0,71	1,27	RW 123 805 1	19,40

Угловой, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
DN 15	58	20	0,47	1,00	RW 123 810 1	16,23
DN 20	65	20	0,71	1,27	RW 123 811 1	20,48

Осевой, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
DN 15	58	20	0,45	0,64	RW 123 818 4	18,17

Проходной, НР-НР (3/4" Евроконус)



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
DN 15	93	20	0,47	1,00	RW 123 812 1	16,88

Угловой, НР-НР (3/4" Евроконус)



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
DN 15	58	20	0,47	1,00	RW 123 813 1	16,88

Трехосевой, ВР-НР



Тип	Длина клапана, мм	Упаковка	Kv м³/ч	Kvs	Артикул	Цена, евро с НДС
DN 15 левый	57,5	20	0,47	1,00	RW 123 884 1	18,04
DN 15 правый	57,5	20	0,47	1,00	RW 123 885 1	18,04