

**Клапан термостатический трёхходовой смешение боковое**

МАКС рабочая температура / давление: 95 °C / 5 бар

Заводская настройка: 40 °C при диапазоне 20-43 °C : 44 °C при диапазоне 35-60 °C

Материал корпуса: латунь CW617N

Артикул	Присоединение	Диапазон, °C	Kvs м ³ /ч	Упаковка	Коробка
350G0130	Rp 3/4"	20-43	1.6	1	20
351G0130	G 3/4"	20-43	1.6	1	20
351G0140	G 1"	20-43	1.6	1	20
351G0540	G 1"	20-43	2.5	1	20
350G3130	Rp 3/4"	35-60	1.6	1	20
351G3130	G 3/4"	35-60	1.6	1	20
351G3140	G 1"	35-60	1.6	1	20
351G3540	G 1"	35-60	2.5	1	20

Клапан термостатический трёхходовой смешение в центре

МАКС рабочая температура / давление: 90 °C / 5 бар

Заводская настройка: 40 °C

Материал корпуса: латунь CW602N

**Соединение HB с накидной гайкой с плоской прокладкой**

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Коробка
622G3000	622N3000	3/4" x 3/4"	1	80
622G4000	622N4000	1" x 1"	1	80

Соединение HB с накидной гайкой с плоской прокладкой и обратным клапаном

Артикул G	Артикул N	Размер	Упаковка	Коробка
623G3000	623N3000	3/4" x 3/4"	1	80
623G4000	623N4000	1" x 1"	1	80