

Термостатическая головка К

с дистанционным датчиком



Описание



Заполненный жидкостью термостат. Высокое приводное усилие, минимальное запаздывание, оптимальное время закрытия. Стабильное регулирование даже при небольшом изменении расчетного значения р-диапазона пропорциональности (<1К). Соответствует всем требованиям нормативов EnEV и стандарта DIN V 4701-10 (Германия). Маркировкой указаны верхний и нижний пределы температурного диапазона; для ограничения настройки используются два энергосберегающих зажима. Температурный диапазон ограничен с обеих сторон и может быть зафиксирован при помощи скрытых стопорных зажимов. Индикаторы настройки на лицевой стороне головки и маркировка для людей со слабым зрением. Указатель

направления вращения. Символы для основного и экономного ночного режимов отопления. Краткая информация с описанием наиболее важных настроек. Белый (RAL 9016) колпачок с нанесенной шкалой. Предназначена для установки на всех термостатических клапанах HEIMEIER и радиаторах со встроенными клапанами с термостатической вставкой, имеющей резьбу М 30 x 1.5. См. также инструкции по сборке и эксплуатации. По запросу возможна разработка специальных моделей. **Временная приставка E-Pro** для регулирования температуры в помещении в зависимости от времени суток с простым алгоритмом программирования, см. стр. 16.


Технические характеристики

Ограничитель хода клапана
Значения настройки от 1 до 5
* Режим защиты от замерзания
Макс. регистрируемая температура

50 °C (122 °F)
Запаздывание 0.2 К
Влияние температуры воды 0.3 К
Воздействие перепада давления 0.3 К

Время закрытия 12 мин. (горизонтально расположенный датчик) Время закрытия 15 мин. (вертикально расположенный датчик)

Артикулы изделий

Изображение	Модель	Диапазон настройки	Длина капиллярной трубки	Изделие №.
	Стандартная С двумя ограничительными зажимами.	6 °C - 27 °C (43 °F to 81 °F)	1.25 м (4.1 фута) 2.00 м (6.56 фута) 5.00 м (16.4 фута) 8.00 м (26.25 фута) 10.00 м (32.81 фута)	6001-00.500 6002-00.500 6005-00.500 6008-00.500 6010-00.500
	с нулевым положением (клапан открывается при приблизительно 0 °C или 32 °F) С двумя ограничительными зажимами.	6 °C - 27 °C (43 °F - 81 °F)	2.00 м (6.56 фута)	7002-00.500
	Модель для установки в общественных местах защита от хищения при помощи предохранительного кольца. С двумя ограничительными зажимами.	6 °C - 27 °C (43 °F - 81 °F)	2.00 м (6.56 фута)	6022-00.500
	с защитой от хищения при помощи двух винтов. С двумя ограничительными зажимами.	6 °C - 27 °C (6,11 °F to 27,22 °F)	2.00 м (6.56 фута)	6042-00.500
	Для общественных крытых плавательных бассейнов, водолечебниц. С двумя ограничительными зажимами.	15 °C - 35 °C (59 °F - 95 °F)	2.00 м (6.56 фута)	6202-00.500