


Привод термоэлектрический

Электрическое питание: 230 V, 50/60 Hz, пусковой ток: < 0,25 A

Потребляемая мощность: 3,45 Вт, время открытия: ~ 6 мин

Степень защиты: IP40, IP44, двойная изоляция

Артикул	Характеристика	Присоединение	Упаковка	Коробка
465E1000	нормально-закрытый	M30 x 1,5	1	50
465E0000	нормально-открытый	M30 x 1,5	1	50


Привод термоэлектрический

Электрическое питание: 230 V, 50/60 Hz, пусковой ток: < 0,3 A

Потребляемая мощность: 2 Вт, время открытия ~ 6 мин

Степень защиты: IP54, двойная изоляция

Артикул	Характеристика	Присоединение	Упаковка	Коробка
465M1000	нормально-закрытый	M30 x 1,5	1	100
465M0000	нормально-открытый	M30 x 1,5	1	100


Кран шаровой угловой НВ коллекторный с термометром

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
138T4000	1"	1	6


Кран шаровой НВ коллекторный с термометром

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
118T4000	1"	1	6


Соединение с накидной гайкой НВ с термометром

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
628N4500	1" x 1 1/4"	1	20


Комплект кранов с накидной гайкой

Артикул	Размер	Упаковка	Коробка
117KIT34	1" x 3/4"	2	9
117KIT44	1"	2	9


Ручка бабочка для шарового крана

Для кранов диаметром 3/4", 1" и 1 1/4"

Артикул	Цвет	Упаковка	Коробка
129T4100	синий	1	100